INAMARIA

504.930.99

Design Paulin Machado

EN 407:2020

X2XXXX

Grytevotter er ikke spesielt laget for å kunne tilby beskyttelse mot åpen flamme, konvektjonsvarme og strålevarme, mindre sprut av smeltet metall og store mengder smeltet metall.

Begrensninger

Må bruke varme som åpen flamme og ild. Grytevotten beskytter kun det området av hånden som er dekket av votten under bruk.

Antall vask

Skal tåle minst 5 vask i maskin når vaskeanvisningen følges.

Antall vask er ikke den eneste faktoren som påvirker produktets levetid. Levetiden avhenger også av bruk, vedlikehold, oppbevaring, osv.

Teknisk kontrollorgan

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Godkjent av

Storbritannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL Kontrollorgan nr ABO362.

For å se samsvarserklæringen for dette produktet, gå til IKEA.no, søk opp artikkelnummeret og finn artikkelen under «Montering og dokumentere».

Suomi

Patakinnas on testattu standardien EN ISO 2142020:2020, EN 407:2020, EU-asetuksen 2016/425 ja Iso-Britanniassa sovellettavan, henkilökohtaisia suojavarusteista koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti.

Määritelmä

Patakinnas kulottajäkäyttöön, riskiluokka II EU-asetuksen 2016/425 ja Iso-Britanniassa sovellettavan, henkilökohtaisia suojavarusteista koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti.

Käyttö

Patakinnas on suunniteltu suojaamaan käyttäjää termisiltä vaaroilta siirtoteissä kuumia oliöt kontaloukuksiintyttöön tuotantoympäristössä (koskeutuloja). Sopii sekä oleka-että vasenkäsiselle.

Patakinnas on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhte

Koko

Yksi koko.

Sovellettavat eurooppalaiset standardit

Tämä patakinnas on suunniteltu suojaamaan koskeutulsimmilta suojavaatteilta EN 407:2020 standardien EN ISO 2142020:2020 ja EN 407:2020 mukaiset vaatimukset.

Rajoitettu lieklin leväimisen: X

Koskeutulämpö: 2

Konvektolämpö: X

Säteilylämpö: X

Pienet sulametallimäärät: X

Suuret sulametallimäärät: X

X ilmaisee testit, joita ei ole tehty.

Suojastaset

Koskeutulämpö: suojavaatteo 2 (aikaraja vähintään 15 sekuntia 250 °C:n lämpötilassa).

Patakinnasta ei ole erityisesti suunniteltu

Radiant heat: X

Small splashes of molten: X

Large quantities of molten: X

X is used for tests that where not tested.

Performance levels

Contact heat: performance 2 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 250°C).

The oven glove is not specifically designed for protection against for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations

Keep away from naked flame and fire.

The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

Number of cleaning cycles

The acceptable number of cleaning cycles following the provided care instructions is.

The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Approved body

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL Approved Body no AB0362.

To view the Declaration of Conformity for this

Rajoitettu lieklin leväimisen: X

Koskeutulämpö: 2

Konvektolämpö: X

Säteilylämpö: X

Pienet sulametallimäärät: X

Suuret sulametallimäärät: X

X ilmaisee testit, joita ei ole tehty.

Suojastaset

Koskeutulämpö: suojavaatteo 2 (aikaraja vähintään 15 sekuntia 250 °C:n lämpötilassa).

Patakinnasta ei ole erityisesti suunniteltu

tarjoamaan suojaa rajoitetulta liekeilä, konvektolämmöltä, sähkökipinöiltä, pienilltä sulan metallin roiskeilta ja suuritta

Rajoitukset

Pidä poissa lieklolta avotulesta.

Patakinnas suojaa kättä vain kintaan peittämältä alueella käytön aikana.

Resukertojen määrä

Hyväksyttävä pesukertojen määrä annettujen huolto-ohjeiden mukaisesti: 5.

Ilmoitettu hyväksyttävä pesukertojen määrä ei ole ainoa tuotteen käyttöikään liittyvä tekijä. Käyttöikään vaikuttavat myös esimerkiksi käyttö, huolto ja säilytys.

Ilmoitukseen vastaavaksi

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Hyväksytty toimija

Iso-Britannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL Hyväksyntä nro AB0362.

Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevan ilmoituksen nähdä IKEA-sivustolla. Hae sivustolta tuotenumeroa ja käytät asiakirjan kohdasta Kokoamisen & ohjeet.

Begrænset flammespredning: X

Kontaktvarme: 2

Konvektiv varme: X

Strålingsvarme: X

Små stænk af smeltet metal: X

Store mængder smeltet metal: X

X betyder, at der ikke er blevet udført prøvninger.

Præstandaniveer

Kontaktvarme: prestanda 2 (tröskeltid minimum 15 s vid exponering för en temperatur på 250°C).

Ugnsvanten är inte särskilt utformad för att erbjuda skydd för brinnande beteende, konvektiv värme och strålningsvärme, små stänk av smält metall och större mängder smält metall.

Begränsningar

Hållt borta från öppen låga och eld.

Ugnsvanten skyddar endast den del av handen som täcks av vanten under användning.

Antal rengöringscykler

Acceptabel antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselinstruktionerna: 5.

Det angivna acceptabla antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bland annat användning, underhåll och förvaring.

Anmälda organ

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Godkänt organ

Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL godkänt organ nr AB0362.

För att se deklarationen om överensstämmelse för denna produkt, gå till IKEA.com, sök med det artikelnummer och hitta dokumentet under "Montering och dokument".

Česky

Tato kuchyňská rukavice byla testována v souladu

English

This oven glove has been tested in accordance with EN ISO 21420:2020 and EN 407:2020, Eu Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Designation

Oven glove for private use, Risk category II as per EU Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Use

The oven glove is designed to be worn for protection against thermal risks associated with removing hot items from ovens (contact heat) of the types usually used in domestic environment. Individuals.

The oven glove is intended to be used in dry condition.

Glove should be inspected prior to each use and damaged gloves should be replaced.

Size

One size.

Relevant applicable European standards

This oven glove is designed to offer protection against contact heat, at performance level 2, and complies with relevant requirements in EN ISO 21420: 2020 and EN 407:2020.

Limited flame spread: X

Contact heat: 2

Convective heat: X

Radiant heat: X

Small splashes of molten: X

Large quantities of molten: X

X is used for tests that where not tested.

Performance levels

Contact heat: performance 2 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 250°C).

The oven glove is not specifically designed for protection against for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations

Keep away from naked flame and fire.

The oven glove protects only the area of the hand covered by the glove while in use.

Number of cleaning cycles

The acceptable number of cleaning cycles following the provided care instructions is.

The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Approved body

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL Approved Body no AB0362.

To view the Declaration of Conformity for this

Design and Quality
IKEA of Sweden

Deutsch

Dieser Topfhandschuh ist getestet gem. EN ISO 21420:2020 und EN 407:2020, EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Bezeichnung

Topfhandschuh für Privatgebrauch, Risikokategorie II gem. EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Benutzung

Der Topfhandschuh ist entworfen als Schutz vor Verbrennungsschäden im Zusammenhang mit dem Herausnehmen von heißen, im Haushalt üblicherweise Gegenständen aus Backöfen (Kontaktwärme). Beidhändig.

Für die Verwendung in trockenen Zustand ausgelegt.

Vor jeder Benutzung prüfen; beschädigte Topfhandschuhe austauschen.

Größe

Einheitsgröße.

Zutreffende anwendbare EU-Normen

Dieser Topfhandschuh ist zum Schutz vor Kontaktwärme auf Leistungsniveau 2 entworfen und erfüllt die relevanten Anforderungen von EN ISO 21420: 2020 und EN 407: 2020.

Begrenzte Flammenausbreitung: X

Kontaktwärme: 2

Konvektionswärme: X

Strahlungswärme: X

Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X

Große Mengen geschmolzenen Metalls: X

X steht für Tests, die nicht getestet wurden.

Leistungsanforderung

Kontaktwärme: Leistungsstufe 2 (Grenzwert min. 15 Sek., wenn einer Temperatur von 250°C ausgesetzt).

Der Topfhandschuh ist nicht speziell angelegt, um Schutz zu bieten bei/vor begrenzter Flammenausbreitung, Konvektionswärme und Strahlungswärme, kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls sowie großen Mengen geschmolzenen Metalls.

Begrenzungen

Von offenen Flammen und Feuer fernhalten.

Der Topfhandschuh schützt nur den Bereich der Hand, der während der Benutzung vom Handschuh abgedeckt wird.

Anzahl der Reinigungsvorgänge

Max. Anzahl der Reinigungsvorgänge gem. beigepackter Pflegeanleitung: 5.

Die angegebene max. Anzahl der Reinigungsvorgänge ist nicht der einzige Faktor, der die Haltbarkeit des Produkts beeinflusst. Die Haltbarkeit beruht u. a. auch auf Gebrauch, Pflege und Aufbewahrung.

Begrenzte flammspredning: X

Kontaktvarme: 2

Konvektiv varme: X

Strålningsvarme: X

Små stænk af smeltet metal: X

Store mængder smeltet metal: X

X betyder, at der ikke er blevet udført prøvninger.

Præstandaniveer

Kontaktvarme: prestanda 2 (tröskeltid minimum 15 s vid exponering för en temperatur på 250°C).

Ugnsvanten är inte särskilt utformad för att erbjuda skydd för brinnande beteende, konvektiv värme och strålningsvärme, små stänk av smält metall och större mängder smält metall.

Begränsningar

Hållt borta från öppen låga och eld.

Ugnsvanten skyddar endast den del av handen som täcks av vanten under användning.

Antal rengöringscykler

Acceptabel antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselinstruktionerna: 5.

Det angivna acceptabla antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bland annat användning, underhåll och förvaring.

Anmälda organ

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italien (2575)

Godkänt organ

Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL godkänt organ nr AB0362.

Om du vill se deklarationen om överensstämmelse för denna produkt, gå till IKEA.com, sök med det artikelnummer och hitta dokumentet under "Montering och dokument".

Español

Este guante de horno se ha probado según las normas EN ISO 21420:2020 y EN 407:2020, el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Designación

Guante de horno para uso privado, clasificado en la categoría de riesgo II según el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Uso

Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos, fuentes o bandejas del horno (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.

Para usarse, el guante debe estar seco.

El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Tamaño

Talla única.

Normativa europea aplicable

Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento 2 y es conforme con las normativas EN ISO 2020: 2020 y EN 407: 2020.

Propagación limitada de las llamas: X

Calor por contacto: 2

Calor por convección: X

Calor radiante: X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X

Grandes cantidades de metal fundido: X

X indica los test que no se han llevado a cabo.

Niveles de rendimiento

Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).

Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para proteger de la propagación limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Limitaciones

Mantenla alejada de llamas y fuegos vivos.

Esta manopla de horno ha sido diseñada para proteger únicamente la zona de la mano que cubre cuando se utiliza.

Cantidad de ciclos de lavado

Cantidad máxima de ciclos de lavado según las instrucciones de mantenimiento facilitadas: 5.

La cantidad máxima de ciclos de lavado indicada no es el único factor que determina la vida útil del producto, que también depende del uso, el mantenimiento, las condiciones del almacenaje, etc.

Organismo notificado

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Organismo certificado

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).

Para consultar la declaración de conformidad de este producto, rellene el formulario de contacto y indique el número de artículo y el documento estará en la pestaña "Montaje y documentación".

Italiano

Questo guanto da forno è stato testato in conformità alle norme EN ISO 21420:2020 ed EN 407:2020, nonché al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e allo stesso Regolamento 2016/425 come recepito nel diritto nazionale del Regno Unito.

Denominazione

Guanto da forno per uso domestico, categoria di rischio II ai sensi del Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e dello stesso Regolamento 2016/425 come recepito nel diritto nazionale del Regno Unito.

Uso

Il guanto da forno è progettato per proteggere da rischi termici associati alla rimozione di oggetti caldi da forni (calore da contatto) delle tipologie comunemente usate in ambiente domestico. Adatto sia alla mano destra che alla sinistra.

Il guanto da forno deve essere usato asciutto. Prima di ogni utilizzo, controlla l'integrità del prodotto. Se danneggiato, il guanto deve essere sostituito.

Misura

Misura unica.

Norme europee di riferimento

Questo guanto da forno è progettato per offrire protezione contro il calore da contatto, livello

Propagazione di fiamme limitata: X

Calore da contatto: 2

Calore convettivo: X

Calore raggiante: X

Piccoli schizzi di metallo fuso: X

Grandi quantità di metallo fuso: X

X utilizzato per test che non sono stati eseguiti.

Livelli di prestazione

Calore da contatto: livello di prestazione 2 (soglia minima di 15 secondi in caso di esposizione a una temperatura di 250°C).

Il guanto da forno non è specificamente progettato per offrire protezione da propagazione di fiamme limitata, calore convettivo, calore radiante, piccoli schizzi di metallo fuso e grandi quantità di metallo fuso.

Limitazioni

Tieni lontano da fiamme vive e dal fuoco.

Durante l'utilizzo, il guanto da forno protegge esclusivamente la porzione di mano coperta.

Numero di cicli di lavaggio

Numero massimo di cicli di lavaggio seguendo le istruzioni di manutenzione fornite: 5.

Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è l'unico fattore che influisce sulla durata del prodotto. La durata dipende anche da come viene usato, pulito, conservato, ecc.

Nederlands

Deze ovenwant is getest in overeenstemming met EN ISO 21420:2020 en EN 407:2020, EU-richtlijn 2016/425 en richtlijn 2016/425 aangaande persoonlijke veiligheidsuitrusting, aangepast voor toepassingen in Groot-Brittannië.

Aanduiding

Ovenwant voor privegebruik, risicocategorie II volgens EU-richtlijn 2016/425 en richtlijn 2016/425 aangaande persoonlijke veiligheidsuitrusting, aangepast voor toepassing in Groot-Brittannië.

Gebruik

Het dragen van de ovenwant biedt bescherming

Beperkte vlamverspreiding: X

Contactwarmte: 2

Convectiewarmte: X

Stralingswarmte: X

Kleine gesmolten spetters: X

Grote gesmolten hoeveelheden: X

X wordt gebruikt voor tests die niet zijn getest.

Prestatieniveaus

Contactwarmte: prestatieniveau 2 (drempeltijd minimaal 15 s bij blootstelling aan een temperatuur van 250 °C).

De ovenwant is niet specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen beperkte vlamverspreiding, ovenwarmtewarmte, stralingswarmte, kleine spa

Dansk

Denne grillhandske er testet i henhold til EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020, EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som ændret for at gælde i Storbritannien.

Betegnelse

Grillhandske til privat brug. Risikokategori II i

Begrænset flammespredning: X

Kontaktvarme: 2

Konvektionsvarme: X

Strålingsvarme: X

Små stænk af smeltet metal: X

Store mængder smeltet metal: X

X bruges for test, der ikke er gennemført.

Ydelsesniveau

Kontaktvarme: Ydelsesniveau 2 (grænseværdi mindst 15 sekunder, når den udsættes for en temperatur på 250°).

Español

Este guante de horno se ha probado según las normas EN ISO 21420:2020 y EN 407:2020, el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Designación

Guante de horno para uso privado, clasificado en la categoría de riesgo II según el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Uso

Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos, fuentes o bandejas del horno (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.

Para usarse, el guante debe estar seco.

El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Tamaño

Talla única.

Normativa europea aplicable

Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento 2 y es conforme con las normativas EN ISO 2020: 2020 y EN 407: 2020.

Propagación limitada de las llamas: X

Calor por contacto: 2

Calor por convección: X

Calor radiante: X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X

Grandes cantidades de metal fundido: X

X indica los test que no se han llevado a cabo.

Niveles de rendimiento

Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).

Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para proteger de la propagación limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Limitaciones

Mantenla alejada de llamas y fuegos vivos.

Esta manopla de horno ha sido diseñada para proteger únicamente la zona de la mano que cubre cuando se utiliza.

Cantidad de ciclos de lavado

Cantidad máxima de ciclos de lavado según las instrucciones de mantenimiento facilitadas: 5.

La cantidad máxima de ciclos de lavado indicada no es el único factor que determina la vida útil del producto, que también depende del uso, el mantenimiento, las condiciones del almacenaje, etc.

Organismo notificado

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (2575)

Organismo certificado

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD (0362).

Para consultar la declaración de conformidad de este producto, rellene el formulario de contacto y indique el número de artículo y el documento estará en la pestaña "Montaje y documentación".

Begränsningar

Hålls utan för buurt van vlammen en vuur.

De ovenwant beschermt alleen het deel van de hand dat tijdens gebruik door de want wordt bedekt.

Aantal reinigingscycli

Het acceptabele aantal reinigingscycli volgens de aangeleverde onderhoudsinstructies: 5.

Het acceptabele aantal reinigingscycli dat wordt vermeld, is niet de enige factor die de levensduur van het product bepaalt. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, opslag, enz.

Aangemelde instantie

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italië (2575)

Erkende instantie

VK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.

De conformiteitsverklaring voor dit product is beschikbaar op IKEA.nl. Zoek het artikelnummer en kijk onder 'Montage & documenten'.

Dansk

Denne grillhandske er testet i henhold til EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020, EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlige værnemidler, som ændret for at gælde i Storbritannien.

Betegnelse

Grillhandske til privat brug. Risikokategori II i

Begrænset flammespredning: X

Kontaktvarme: 2

Konvektionsvarme: X

Strålingsvarme: X

Små stænk af smeltet metal: X

Store mængder smeltet metal: X

X betyder, at der ikke er blevet udført prøvninger.

Præstationsniveau

Kontaktvarme: præstationsniveau 2 (tærskeltid minimum 15 sekunder, når den udsættes for en temperatur på 250°).

Grydehandsken er ikke specifikt designet til at beskytte mod begrænset flammespredning, cirkulationsvarme og strålevarme, små stænk af smeltet metal og store mængder smeltet metal.

Begrænsninger

Må ikke komme i kontakt med åbne flammer og åben ild.

Grillhandsken beskytter kun det område af hånden, der er dækket af handsken, når den er i brug

Antal rengøringscyklusser

Maksimalt antal rengøringscyklusser i henhold til de medfølgende plejeanvisninger: 5.

Det angivne accepterede antal rengøringscyklusser er ikke den eneste faktor, der vedrører produktets levetid. Levetiden afhænger også af brug, pleje, opbevaring osv.

Underretter organ

INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italien (2575)

Approved body

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body no AB0362.

Find overensstemmelseserklæringen for dette produkt på IKEA.dk, søg efter artikelnummeret, og find dokumentet under "Montering og dokumenter".

Íslenska

Ofnhanskinn hefur verið prófaður samkvæmt EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020, Evrópulöggjöf 2016/425 og tilskipun 2016/425 um persónuhlífar/búnað í einkaeigu, aðlagað að GB.

Tegund

Ofnhanskar fyrir einkanotkun, hættuflokkur II samkvæmt Evrópulöggjöf 2016/425 og tilskipun 2016/425 varðandi hlífbúnaðinn í einkaeigu, aðlagað að GB.

Notkun

Ofnhanskinn er hannaður sem vörn gegn hita þegar heitir hlutir eru fjarlægðir úr ofni (hitaleiðni) líkt og gerist venjulega á heimilum. Passar á vinstri og hægri hönd.

Ofnhanskinn ætti að vera þurr við notkun.

Skoðaðu hanskann fyrir hverja notkun og skiptu honum út ef hann er skemmdur.

Stærð

Ein stærð.

Viðeigandi evrópskir staðlar

Ofnhanskinn er hannaður til að veita vörn gegn hita, með virkni á 2. stigi, og stenst viðeigandi kröfur í EN ISO 2142O: 2020 og EN 407:2020

Eldsútbreiðslumark: X

Hitaleiðni við snertingu: 2

Varmastreymi: X

Geislunarvarmur: X

Smásletturar af bráðnu málmefni: X

Mikið magn af sletturn af bráðnu málmefni: X

X er notað fyrir prófanir sem voru ekki framkvæmdar

Afkastagetu

Snerting við hita: Virkni 2 (viðmiðunargildi minnst 15 sek í snertingu við 250°C).

Ofnhanskinn er ekki sérstaklega hannaður

Norsk

Denne ovnsvotten er testet i samsvar med NS-EN ISO 21420:2020 og NS-EN 407:2020, EU-forordning 2016/425 og forordning 2016/425 om personlig vernevutstyr, som endret til å gjelde i Storbritannia.

Bruk

Grytevotten er laget for å brukes som beskyttelse mot risiko for forbrenning forbundet med å ta ut varme ting av ovnene (kontaktvarme) som er den typen som er vanlig å finne i private hjem. Ambidekstral (like god til bruk på begge hender.

Grytevotten er beregnet på bruk i tørre omgivelser.

Votten skal sjekkes hver gang før bruk og skadet vott skal byttes ut.

Størrelse

En størrelse

Relevante europeiske standarder

Denne grytevotten er laget for å gi beskyttelse mot kontaktvarme på ytelsesnivå 2 og er i overensstemmelse med kravene i EN ISO 21420: 2020 og EN 407:2020.

Begrenset flammespredning: X

Kontaktvarme: 2

Konvektionsvarme: X

Strålevarme: X

Små dråper smeltet metall: X

Store mengder smeltet metall: X

X brukes til tester som ikke ble testet.

Beskyttelsesnivåer

Kontaktvarme: beskyttelsesnivå 2 (terskeltid minimum 15 sekunder når utsatt for en temperatur på 250 °C).

Svenska

Denna ugnsvant har testats i enlighet med EN ISO 21420:2020 och EN 407:2020, EU-förordning 2016/425 och förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, enligt ändring för att gälla i Storbritannien.

Beteckning

Grytvante för privat bruk, risk-kategori II enligt EU-förordning 2016/425 och förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, enligt ändring för att gälla i Storbritannien.

Användning

Grytvanten är designad för att ge skydd mot termiska risker vid borttagandet av varm ugnsmatlagning (kontaktvärme) av de typer som vanligtvis används i hushållsmiljö. Tvåhändig.

Grytvanten är avsedd att användas i torrt tillstånd.

Vanten ska kontrolleras före varje användning och skadade handskar ska bytas ut.

Storlek

One size.

Relevanta tillämpliga europeiska standarder

Denna ugnsvante är utformad för att erbjuda skydd mot kontaktvärme på prestandanivå 2 och uppfyller relevanta krav i EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020.

Begränsad flamspridning: X

Kontaktvärme: 2

Konvektiv värme: X

Strålningsvärme: X

Små stänk av smält: X

Stora mängder smält: X

X betyder att det inte testats.

Prestanda

Kontaktvärme: Prestanda 2 (tröskeltid minimum 15 s vid exponering för en temperatur på 250°C).

Ugnsvanten är inte särskilt utformad för att erbjuda skydd för brinnande beteende, konvektiv värme och strålningsvärme, små stänk av smält metall och större mängder smält metall.

Begränsningar

Håll borta från öppen låga och eld.

Ugnsvanten skyddar endast den del av handen som täcks av vanten under användning.

Antal rengöringscykler

Acceptabel antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselinstruktionerna: 5.

Det angivna acceptabla antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bland annat användning, underhåll och förvaring.

Anmälda organ

EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Migliorini, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italien (2575)

Godkänt organ

Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, godkänt organ nr AB0362.

Om du vill se deklarationen om överensstämmelse för denna produkt, gå till IKEA.com, sök med det artikelnummer och hitta dokumentet under "Montering och dokument".

Eesti

Seda pajakinnast katsetati vastavalt standartidele EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 ning ELi määrusele 2016/425 ja 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja mida parandati, et see kehtiks ka Suurbritannias.

Tähis

Pajakinnas isiklikuks otstarbeks, II ohukategooria

Français

Ce gant de four a été testé conformément aux normes EN ISO 21420:2020 et EN 407:2020, au règlement de l'UE 2016/425 et au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tels que modifiés pour s'appliquer en GB.

Désignation

Gant de four à usage domestique, catégorie de risque II selon le règlement de l'UE 2016/425 et le règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tel que modifié pour s'appliquer en GB.

Utilisation

Ce gant de protection doit être utilisé pour se protéger des chocs thermiques au moment de sortir un plat du four (chaleur de contact) du type habituellement utilisé dans un environnement domestique. Ambidextre.

Le gant isolant doit s'utiliser sec.

Le gant doit être inspecté avant chaque utilisation, un gant abîmé doit être remplacé.

Taille

Taille unique.

Normes européennes applicables pertinentes

Ce gant isolant est conçu pour offrir une protection contre la chaleur de contact, niveau de performance II. Il est conforme aux normes applicables EN ISO 2142O: 2020 et EN 407: 2020

Propagation limitée de flamme : X

Chaleur de contact : 2

Chaleur convective : X

Chaleur rayonnante : X

Petites éclaboussures de métal fondu : X

Grandes quantités de métal fondu : X

X correspond à des tests qui n'ont pas été conduits.

Niveaux de performance

Chaleur de contact : performance 2 (seuil minimum de 15 secondes pour une exposition à une température de 250°C).

Ce gant isolant n'est pas conçu spécifiquement pour protéger du comportement de combustion, de la chaleur convective, de la chaleur rayonnante, des petites éclaboussures de métal fondu et des grandes quantités de métal fondu.

Limites

Tenir à l'écart des flammes et du feu nu.

Ce gant isolant est conçu pour protéger la partie de la main recouverte par le gant lors de l'utilisation.

Magyar

Ez a fogókesztyű teszelt és megfelel a következő előírásoknak: EN ISO 2142O: 2020, EN 407:2020 és EU 2016/425 és 2016/425 a Nagy-Britanniában érvényes előírásoknak.

Megnevezés

Fogókesztyű otthoni felhasználásra, az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU és 2016/425 szabályozás alapján a II. szintű kockázat kategóriába tartozók, érvényes Nagy-Britanniában is.

Használat

Ez a fogókesztyű forró edények mozgatása (hőátvitel) felszínek érintkezéssel szemben nyújt védelmet átadogos, otthoni környezetben. Jobb és bal kézre is használható.

Szárazon kell az eszközt használni.

Használat előtt vizsgáld meg, amennyiben sérült, ne használd tovább.

Korlátozott lángterjedés: X

Hőátvitel: 2

Konvektív hő: X

Sugárzó hő: X

Olvadt fém kisebb cseppjei: X

Olvadt fém nagyobb cseppjei: X

X azokra a dolgokra vonatkozik, amelyek kapcsán teszteltek nem történt.

Teljesítményszint

Hőátvitel: 2 (a szintet az egyik, legalább 15 másodpert 250°C-esetén).

Nem nyújt védelmet nyílt lánggal, konvektív hővel, sugárzó hővel és olvadt fémcseppekkel szemben.

Korlátozás

Nyílt lángtól távol tartandó.

Csak a kéz azon részét védi, amelyet a kesztyű befed használat közben.

Szükséges ciklusszám

Szükséges ciklusszám a mellékelt útmutató alapján: 5.

Az itt feltüntetett maximális tisztítás szám

Polski

Ta rękawica kuchenna została przetestowana zgodnie z normami EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020, rozporządzeniem (UE) 2016/425 i rozporządzeniem 2016/425 dotyczącym środków ochrony osobistej, ze zmianami, które mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii.

Przeznaczenie

Rękawica kuchenna do użytku prywatnego, kategoria ryzyka II zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 i rozporządzeniem 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej, ze zmianami, które mają zastosowanie w Wielkiej Brytanii.

Użytkowanie

Rękawica kuchenna jest przeznaczona do noszenia w celu ochrony przed zagrożeniami termicznymi związanymi z wyjmowaniem gorących przedmiotów z piekarników (kontaktowej), typowe zwykle używanych w gospodarstwach domowych.

Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia: X

Ciepło kontaktowe: 2

Ciepło konwekcyjne: X

Ciepło promieniowania: X

Drobne rozpryski stopionego materiału: X

Duże ilości stopionego materiału: X

X stosowane dla testów, które nie były przeprowadzane

Poziomy wydajności

Ciepło kontaktowe: wydajność 2 (czas progowy minimum 15 s przy wystawieniu na działanie temperatury 250°C).

Rękawica kuchenna nie jest specjalnie zaprojektowana do ochrony przed ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia, ciepłem konwekcyjnym i promieniowaniem ciepłym, drobnymi rozpryskami stopionego metalu i dużymi ilościami stopionego metalu.

Rękawica kuchenna jest przeznaczona do użytku w stanie suchym.

Rękawicę należy sprawdzić przed każdym użyciem, a uszkodzone rękawice wymienić.

Rozmiar

Jeden rozmiar.

Odpowiednie obowiązujące normy europejskie

Ta rękawica kuchenna została zapr

vastavalt EL-i määrusele 2016/425 ja määrusele 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja mida parandati, et see kehtiks ka Suurbritannias.

Kasutamine

Pajakinnas on ette nähtud kaitseks soojusohutuse eest, mis on seotud tavalisel koduses kasutamisnõus kasutatavate kuumade esemete eemaldamisega ahjust (kontaktsioon). Sobib mõlemasse kätte.

Pajakinnas on mõeldud kuivalt kasutamiseks. Enne iga kasutuskorda tuleb kindalt kontrollida ja kahjustatud kindlad peab välja vahetama.

Suurus

Üks suurus.

Ajajakohaselt kohaldatavad Euroopa standardid

See pajakinnas on mõeldud pajakinna kästeri kontaktsioonile eesti jõudlusteatmel 2 ning vastab standardile EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 ajajakohastele nõuetele.



Piiratud leegilevik: X
Kontaktsoojus: 2
Konvektiivne soojus: X
Kiirgussoojus: X
Väikesed sulametüübid pritimed: X
Suur kogus sulametüübid: X
X-i kaustatakse kaitsele puhul, mida pole selle tootega läbi viidud.

Latviešu

Šo ražojumu atbilst to iestāšu atbilstoši ES ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartam, ES

tīrīc EE kas tov Kaunosjuā 2016/425 ya tā pārskatītajā pilnā formā tādēļ to izmanto arī Apvienotā Karaliste.

Apzīmējums

Virtuves cimdi lietošanai mājsaimniecībā, riska kategorija atbilstoši ES Regulai 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un grozījumiem pēdējoreizējai Apvienotajā Karalistē.

Lietošana

Virtuves cimdi ir paredzēts aizsardzībai pret termālo risku, kāds rodas, nosmērot karstu priekšmetu no pīšīs (saskares kontakts) stūķāžās, kādās parasti rodas mājsaimniecības apstākļos.

Virtuves cimdi ir paredzēts lietošanai sausā vidē.

Cimdi jāpārbauda pirms katras lietošanas un, gadījumā ja tas ir bojāts, jāaizvieto ar jaunu.

Izmērs

Viens izmērs der visiem.

Attiecīgie piemērojamie Eiropas standarti

Šīs virtuves cimdi ir paredzēts aizsardzībai pret saskares karstumu 2. efektivitātes līmeni un atbilst EN ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartiem.

Ierobežota liesmu izplatība: X
Saskares siltums: 2
Konvektīvais siltums: X
Starojuma siltums: X
Neliels izkausēta metāla pilieni: X
Liels izkausēta metāla daudzums: X

Ogniaćtēja

Drīkst dabā vel otvorenog plamena i varte.

Rukavica pečenice štiti samo područe ruke prekriveno rukavicom dok je u upotrebi.

Broj ciklusa čišćenja

Prihvatljivi broj ciklusa čišćenja prema prilloženim uputama za pranje: 5.

Navedeni prihvatljivi broj ciklusa čišćenja nije jamčen čimbenik koji se odnosi na vijek trajanja proizvoda. Trajanje također ovisi o uporabi, njezi, odlaganju itd.

Prijavljeno tijelo

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italija (275)

Ovlašteno tijelo

UK: ITS Uslugе ispitivanja (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Ovlašteno tijelo br AB0362.

Za pregled EU izjave o sukladnosti za ovaj proizvod, molimo kontaktirajte izvoznika koji je proizvoda te pronađi dokument pod „Izjave o dokumentu".

Ελληνικά

Αυτό το γάντι φούρνου έχει εξαχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 21420: 2020, ΕΝ 407: 2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα μέτρα προσωπικής προστασίας όπως εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Σκοπός

Γάντι φούρνου για οδευτική χρήση, κατηγορία κινδύνου ή σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/425

Regular 2016/425 un Regulai 2016/425 ar grozījumiem atbilstoši Ieteikumi Apvienotā Karalistē.

Apzīmējums

Virtuves cimdi lietošanai mājsaimniecībā, riska kategorija atbilstoši ES Regulai 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un grozījumiem pēdējoreizējai Apvienotajā Karalistē: II.

Lietošana

Virtuves cimdi ir paredzēts aizsardzībai pret termālo risku, kāds rodas, nosmērot karstu priekšmetu no pīšīs (saskares kontakts) stūķāžās, kādās parasti rodas mājsaimniecības apstākļos.

Virtuves cimdi ir paredzēts lietošanai sausā vidē.

Cimdi jāpārbauda pirms katras lietošanas un, gadījumā ja tas ir bojāts, jāaizvieto ar jaunu.

Izmērs

Viens izmērs der visiem.

Attiecīgie piemērojamie Eiropas standarti

Šīs virtuves cimdi ir paredzēts aizsardzībai pret saskares karstumu 2. efektivitātes līmeni un atbilst EN ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartiem.

Ierobežota liesmu izplatība: X
Saskares siltums: 2
Konvektīvais siltums: X
Starojuma siltums: X
Neliels izkausēta metāla pilieni: X
Liels izkausēta metāla daudzums: X

Ωστόσο

Φόρτωσε τα χαμηλά σκέλη μέχρι τον αστράγαλο σύμφωνα με τις πιστοποιημένες οδηγίες κατασκευής.

Χρήση

Η γάντι φούρνου έχει σχεδιαστεί για να φοράτε για προστασία από θερμικούς κινδύνους, όπως σχετίζονται με τη σπιρουνωμένη θερμών αντικειμένων από τους φούρνους λαμβάνει μπαλάκι και μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιούνται συνήθως στο κοινό περιβάλλον: Αγκράβλο.

Η γάντι φούρνου προορίζεται για χρήση σε ξηρή κατάσταση.

Γάντι θα πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση και κατεστραμμένα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται.

Μέγεθος

Ένα μέγεθος.

Σχετικά εφαρμοζόμενα Ευρωπαϊκά πρότυπα

Αυτό το γάντι φούρνου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προστασία από τη θερμότητα που προκύπτει σε μη ρυθμιζόμενο ζωής του τρεχόντος Η δύφκοια ζωής εξαρτάται επίσης από τη χρήση, τον αποθηκευμένο κ.λπ.

Κοινοποιημένος οργανισμός
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Ενεργειακή αποδοτικότητα

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Αριθμός δοκιμαστικού εργαστηρίου: AB0362.

Για να δείτε τη δήλωση Συμμόρφωσης για αυτό το προϊόν μεταβείτε στο IKEA.com, συνέχιστε τον ορίζω του ορίζου σας και βρείτε το έγγραφο στην ενότητα "Συνοχή/Ιχνήσεις & Εγγραφά".

Y.zpl?ttl testus, kuri nav veikti.

Efektivitātes līmeņi

Saskares karstums: 2. efektivitātes līmenis (minimālā robežvērtība: 15 s 250 °C temperatūrā).

Konvektīvais vai paredzētais aizsardzības līmenis, konvektīvo karstumu, starojuma siltumu, izkausētu metāla pilieniem vai lielu kausētu metāla daudzumu.

Ierobežojumi

Nav zināmi atklāti lietmai vai ugunij.

Lietošanas laikā virtuves cimdi pasargā tikai apzīmēju plaukstas daļu.

Pārbaudes cikla skaits

Rekomendētais trīšanas cikla skaits atbilstoši lietojumam: 5.

Norādītais rekomendētais trīšanas cikla skaits var vienīgais faktors, kas ietekmē preces kalpošanas laiku. Tas ir atkarīgs arī no lietošanas, kopšanas, glabāšanas u. tml.

Paziņotā iestāde

ES: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Itālija (275)

Apstiprinātā organizācija

Lieltbritānija: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, apstiprinātās organizācijas Nr.: AB0362.

Šīs preces atbilstību deklarācijai ir iespēams IKEA.com vietnē, atrodot preci pēc numura un tad atverot dokumentu sadaļā "Montāža un dokuments".

Lietuvių

Šį virtuvės pirštinę išbandyta pagal ES ISO

Русский

Эта варежка-прихватка протестирована и соответствует стандартам ЕН ISO 21420:2020 и ЕН 407:2020, EU Regulation 2016/425 и Регламент 2016/425 для индивидуального защитного снаряжения, в редакции, принятой в Великобритании.

Назначение

Варежка-прихватка для бытового использования, предназначена для защиты в соответствии с Регламентом ЕС Regulation 2016/425 и Регламентом Великобритании 2016/425 индивидуального защитного снаряжения, в редакции, принятой в Великобритании.

Использование

Варежка-прихватка предназначена для защиты от термического воздействия при перемещении горячих предметов из духовки (контакт). Не предназначена для использования в быту. Подходит для правой или левой руки.

Варежка-прихватка при использовании должна быть сухой.

Состояние варежки-прихватки необходимо проверять перед каждым использованием. При обнаружении повреждений ее необходимо заменить.

Размер

Один размер.

Соответствующие применимые европейские стандарты

Эта варежка-прихватка предназначена для того, чтобы обеспечивать защиту при контакте с высокими температурами, уровень которых зависит от ежедневного использования, ухода, условий хранения и т. п.

Portugues

Esta luva para forno foi testada em conformidade com as normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020, Regulamentações 2016/425 e 2016/425 UK relativamente a equipamento de proteção, de acordo com a correção para o Reino Unido.

Designação

Luva para forno para uso privado, Categoria de risco II em conformidade com a Regulamentação da UE 2016/425 e com a Regulamentação 2016/425 do Reino Unido relativamente ao equipamento de proteção, de acordo com a correção para o Reino Unido.

Utilização

A luva para forno foi pensada para proteger contra os riscos térmicos associados à remoção de artigos quentes do forno (color de contacto), quando em ambiente doméstico.

A luva para forno deve ser utilizada em condições secas.

A luva deve ser verificada antes de cada utilização, sendo que as luvas danificadas devem ser substituídas.

Tamanho

Único.

Padrões europeus aplicáveis relevantes

Esta luva para forno serve para oferecer proteção contra o calor de contato para o nível de desempenho 2, e está em conformidade com os requisitos relevantes das normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020.

Chamas: X
Calor de contato: 2
Calor por convecção: X
Calor radiante: X
Pequenos salpicos de metal fundido: X
Grandes quantidades de metal fundido: X
X é usado para testes que não foram efetuados.

Níveis de desempenho

Calor de contacto: desempenho 2 (limite máximo de tempo: 15s, quando exposta a uma temperatura de 250°C).

A luva não foi pensada especificamente para proteger contra propagação limitada de chamas, calor por convecção e calor radiante, pequenos salpicos de metal fundido e grandes quantidades de metal fundido.

Limitações

Manter afastada da chama desprotegida e fogo.

A luva para forno proteje apenas a zona da mão coberta pela luva durante a sua utilização.

Número de ciclos de lavagem

Número aceitável de ciclos de lavagem conforme a instrução de manutenção fornecida: 5.

O número acertável mencionado de ciclos de lavagem não é o único fator relacionado com a vida útil do produto. A vida útil também depende da utilização, manutenção, armazenamento, etc.

Entidade notificada

UE: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Itália (275)

Organismo aprovado

ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, Organismo aprovado n.º AB0362.

Eficiência energética

Para consultar a Declaração de Conformidade para este produto, vaste IKEA.pt, faça uma busca com a referência do artigo e leia o documento sobre "Montagem e documentos".

Română

Această mănușă pentru cuptor a fost testată în conformitate cu standardul EN ISO 21420:2020 și EN 407:2020, Regulamentul UE 2016/425 și Regulamentul 2016/425 privind echipamentul individual de protecție, în urma unei modificări pentru a se aplica în Marea Britanie.

Denumire

Mănușă pentru cuptor pentru uz privat, categoria de risc II conform Regulamentului UE 2016/425 și Regulamentul 2016/425 privind echipamentul individual de protecție, astfel cum a fost modificat pentru a se aplica în Marea Britanie.

Utilizare

Mănușa de bucătărie este concepută pentru protecție împotriva căldurii în timpul scoaterii cu scoaterea articolelor fierbinți din cuptor (culoare de contact) de tipul celor care se găsesc în mediul casnic. Se poate folosi pentru ambele mâini.

Mănușa de bucătărie trebuie folosită numai în condiții uscate.

Mănușa trebuie verificată înainte de fiecare utilizare și înlocuită deteriorate trebuie înlocuite.

Mărime

Mărime unică.

Standarde europene relevante aplicabile

Această mănușă de bucătărie este concepută pentru a oferi protecție împotriva căldurii

Flacăra: X
Contactul cu căldura: 2
Căldură convectivă: X
Căldură radiantă: X
Stropi mici de metal topit: X
Cantități mari de metal topit: X
X este folosit pentru teste care nu au fost efectuate.

Niveluri de performanță

Căldura de contact: performanța 2 (prag minim de 15 s care este menținută la o temperatură de 250°C).

Mănușa de bucătărie nu este concepută special pentru a oferi protecție la răspândirea limitată a flacării, căldura convectivă și căldura radiantă, stropi mici de metal topit și cantități mari de metal topit.

Limitări

A se ține departe de flăcări deschise și foc.

Mănușa protejează numai zona mâinii acoperită de suprafața palmei pe care o acoperă atunci când se folosește.

Numărul de cicluri de curățare

Numărul acceptabil de cicluri de curățare conform instrucțiunilor de curățare furnizate: 5.

Numărul de cicluri de curățare prevăzute acceptabile nu este singurul factor legat de durata de viață a produsului. Durata de viață depinde, printre altele, de utilizare, îngrijire, depozitare etc.

Organism notificat

UE: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organism autorizat

Regatul Unit: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Organism autorizat nr. AB0362.

Pentru a consulta Declarația de Conformitate pentru acest produs, accesează www.ikea.com, caută după numărul articolului și găsește documentul la rubrica "Asamblare și documente".

Slovensky

Táto chňapka bola testovaná v súlade s normami EN ISO 21420:2020 a EN 407:2020, Nariadením EÚ 2016/425 a nariadením 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, ktorí platí v Veľkej Británii.

Označenie

Chňapky na všeobecné použitie, kategória rizika II podľa nariadenia EÚ 2016/425 a nariadenia 2016/425 o osobných ochranných pomôckach v platnom znení platnom v SR.

Použitie

Chňapky sú určené na ochranu pred tepelnými riskami spojenými s odstraňovaním horúcich predmetov z pečení (kontakt) v bežnom prostredí za zvyčajne používaj v domácom prostredí.

Dvojstranné.

Chňapka je určená na použitie v suchom stave. Rukavice by mali byť pr

Türkçe

Bu fırın eldiveni, EN ISO 21420:2020 ve EN 407:2020, AB Mevzuatı 2016/425 ve Küçük Britanya'da uygulanan 2016/425'e göre tüm test edilmiştir ve GB'de geçerli olacak şekilde değştirilmiştir.

Tanımlama

Özel kullanım için fırın eldiveni, GB'de geçerli olacak şekilde değştirilmiş kişisel koruyucu ekipmanla ilgili AB Yönetmeliği 2016/425 ve Yönetmelik 2016/425'yapısına Risk kategorisi II.

Kullanılan

Fırın eldiveni, genellikle ev ortamında kullanılan tip fırınlardan (tencere) sıcak yüzeyleri çıkarılmasıyla ilişkili risklere karşı koruma sağlamak üzere giylmek için tasarlanmıştır. Çok yönlü.

Fırın eldiveni kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Eldivenler her kullanımdan önce incelenmeli ve hasarlı eldivenler değştirilmeli.

Ebat

Tek ebat.

İlgili uygulanabilir Avrupa standartları

Bu fırın eldiveni, performans seviyesi 2'de temas isısına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır ve EN ISO 21420:2020 ve EN 407: 2020'deki ilgili gerekliliklere uygundur.

Alevler: X
Temas ısısı: 2
Konvektif ısı: X

Radyant ısı: X
Küçük erimiş sıçramalar: X
Büyük miktarlarda erimiş: X
X, test edilmeyen testler için kullanılır.

Performans seviyesi

Temas ısısı: performans 2 (eşik süresi 250°C'yi aşıldığı maksimum 15 saniyeye kadar).

Fırın eldiveni, sınırlı alev yayılması, konvektif ısı ve radyan ısı, küçük erimiş metal sıçramaları ve büyük miktarda erimiş metal dökülmesi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmamıştır.

Sınırlamalar

Çıplak alevden ve ateşten uzak tutun.

Fırın eldiveni, kullanım sırasında sadece eldivenin eli kapladığı alanı korur.

Temizleme döngüsü sayısı

Sağlanan bakım talimatlarını izleyen kabul edilebilir temizlik döngüsü sayısı: 5.

Belirtilen kabul edilebilir temizleme döngüsü sayısı, ürünün kullanım ömrü ile ilgili tek faktör değildir. Kullanım dönü ayrıca kullanma, bakımı, depolamayı vb. bağlıdır.

Onaylanmış kuruluş

AB: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - İtalya (275)

Onaylanmış Gözde

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Onaylanmış Gözde No. AB0362.

Bu ürünün Uygunluk Beyanını görüntülemek için ikea.com:e adresine gidin, ürün numaranızı arayın ve "Montaj ve belgeler" altında bilgi bulun.

Українська

Ця прихватка протестована відповідно до стандартів EN ISO 21420:2020 та EN 407:2020, регламенти ЄС 2016/425 та 2016/425 для індивідуальних засобів захисту, в редакції, що застосовується у Великій Британії.

Призначення

Прихватка для побутового використання, категорія небезпеки II згідно з регламентом ЄС 2016/425 та 2016/425 для індивідуального захисного спорядження, у редакції, що застосовується у Великій Британії.

Використання

Рукавичка запущена від опіків, коли потрібно підтримати гарячий предмет з плити (контактне нагрівання) за умови побутового використання. Забезпечить захисту при тривалому нагріванні.

Використовуйте рукавички сухими.

Перевіряйте рукавички перед кожним використанням. Замінити, якщо вони пошкоджені.

Розмір

Універсальний.

Застосовні європейські стандарти

Рукавички-прихватки призначені для захисту від контактного нагрівання, рівень ефективності 2, та відповідають вимогам EN ISO 21420: 2020 й EN 407: 2020.

Полум'я: X
Контактне нагрівання: 2
Конвекційне нагрівання: X
Променеве нагрівання: X
Брызки розплавленого металу: X
Значна кількість розплавленого металу: X
X означає, що не протестовано.

Рівні ефективності

Контактне нагрівання: ефективність 2 (хвіль 15 сек за температури 250 °C) користувач має відчувати болю при контакті.

Рукавички-прихватки не забезпечують захист під час поширення вогню, від конвекційного або променевого нагрівання, брисок розплавленого металу або значної кількості розплавленого металу.

Обмеження

Тримайте подалі від відкритого полум'я та вогню.

Завдяки рукавичці ви не обпечете руку, коли потримаєте.

Кількість циклів очищення

Максимальна кількість циклів очищення відповідно до рекомендованої інструкції з догляду: 5.

Зазначена максимальна кількість циклів очищення — не єдиний фактор, що впливає на строк служби виробу. Строк служби також залежить від використання, догляду, умов зберігання тощо.

Контрольований орган

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Італія (275)

Уповноважений орган

Великобританія: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Уповноважений орган № AB0362.

Щоб переглянути Декларацію ЄС для цього відповідність цього товару перейдіть на сайт IKEA.ua, знайдіть номер артикулу та документу у розділі «Збірник та документи».

Srpski

Ova rukavica za rernu ispitana je u skladu sa standardima EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020, te u skladu s EU uredbom 2016/425 i uredbom 2016/425 u izmjeni u izmjeni u izmjeni u izmjeni i izmenama i dopunama radi primene u Velikoj Britaniji.

Oznaka

Rukavica za rernu za privatnu upotrebu, kategorija rizika II u skladu sa EU uredbom 2016/425 i uredbom 2016/425 u verziji iz ili izmjenjenoj u Velikoj Britaniji.

Upotreba

Rukavica za rernu dizajnirana je za uporebu kao zaštita od izlaganja previsokim temperaturama tokom vađenja vrelih predmeta iz pečnice (kontaktne toplote) kakvih tipično ima u domaćinstvu. Može se koristiti i na levoj ili desnoj ruci.

Rukavica za rernu treba da se koristi suva.

Pre svake upotrebe rukavicu treba pregledati i zameniti ako je oštećena.

Veličina

Jedna veličina.

Primenjivi važeći evropski standardi

Ova rukavica za rernu dizajnirana je da pruži zaštitu od kontaktne toplote, na drugom nivou izvođenja, u skladu sa zahtevima u okviru EN ISO 21420: 2020 i EN 407:2020.

Plamen: X
Kontaktna toplota: 2
Konvektivna toplota: X
Radijantna toplota: X
Male kapljice rastopljenog sadržaja: X
Velike kožice rastopljenog sadržaja: X
X se koristi za ispitivanja koja nisu testirana.

Nivo učinka

Kontaktna toplota: učinak 2 (granična vrednost najmanje 15s pri izloženosti temperaturi od 250°C).

Rukavica za rernu nije namenski dizajnirana da pruža zaštitu od ograničenog širenja plamena, od contact, la nivel de performanță 2, și este conformă cu cerințele relevante din EN ISO 21420: 2020 și EN 407: 2020.

Răspândire limitată a flăcării: X
Căldură de contact: 2
Căldură convectivă: X
Căldură radiantă: X
Stropi mici de metal topit: X
Cantități mari de metal topit: X
X este folosit pentru teste care nu au fost efectuate.

Niveluri de performanță

Căldura de contact: performanța 2 (prag minim de 15 s care este menținută la o temperatură de 250°C).

Mănușa de bucătărie nu este concepută special pentru a oferi protecție la răspândirea limitată a flăcării, căldura convectivă și căldura radiantă, stropi mici de metal topit și cantități mari de metal topit.

Limitări

A se ține departe de flăcări deschise și foc.

Mănușa protejează numai zona mâinii acoperită de suprafața palmei pe care o acoperă atunci când se folosește.

Numărul de cicluri de curățare

Numărul acceptabil de cicluri de curățare conform instrucțiunilor de curățare furnizate: 5.

Numărul de cicluri de curățare prevăzute acceptabile nu este singurul factor legat de durata de viață a produsului. Durata de viață depinde, printre altele, de utilizare, îngrijire, depozitare etc.

Organism notificat

UE: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

Organism autorizat

Regatul Unit: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Organism autorizat nr. AB0362.

Pentru a consulta Declarația de Conformitate pentru acest produs, accesează www.ikea.ro, caută după numărul articolului și găsește documentul la rubrica "Asamblare și documente".

Slovenščina

Ta kuhalna rokavica je preizkušena in izpolnjuje zahteve po EN ISO 21420:2020 in EN 407:2020, Uredbi (EU) 2016/425 in Uredbi 2016/425 o osebni zaščitni opremi z dopolnili, ki se uporabija v Združenem kraljestvu.

Oznaka

Kuhalna rokavica za pečenje za splošno rabo, kategorija tveganja II, skladno z Uredbo (EU) 2016/425 in Uredbo 2016/425 o osebni zaščitni opremi z dopolnili, ki se uporabija v Združenem kraljestvu.

Uporaba

Kuhalna rokavica je namenjena za zaščito pred toplotnimi vplivi med odstranjevanjem vročih predmetov iz pečice (stik) v splošno dobi neposrednem stiku, ki se navadno uporabljajo v gospodinjstvih. Primerna za uporabo na levi ali desni roki.

Kuhalna rokavica je namenjena uporabi v suhih pogojih.

Rokavico pred vsako uporabo preglej. Rokavice ki uporabljaj, že ki poškodovana.

Velikost

Ena velikost.

Veljavni veljavni evropski standardi

Ta kuhalna rokavica je namenjena zaščiti pred vročimi kontaktnimi toplotami na ravni 2 z razredom učinkovitosti, in izpolnjuje zadeve zahteve standarda EN ISO 21420:2020 in EN 407:2020.

Omejeno širjenje plamena: X
Učinek toplote do neposrednem dotiku: 2
Konvektivna toplota: X
Sevalna toplota: X
Manjši brizgi staljenih kovin: X
Velike kožice staljenih kovin: X
X predstavja neopravljene teste.

Velikost

Jedna veličina.

Platné evropské normy

Chňapka poskytuje ochranu pred kontaktným teplom na úrovni 2 a spĺňa požiadavky uvedené norme EN ISO 21420: 2020 a EN 407: 2020.

Obmedzené šírenie plameňa: X
Kontaktné teplo: 2
Konvektívne teplo: X
Sálavé teplo: X
Malé množstvo roztrestnutého roztaveného kovu: X
Veľké množstvo roztrestnutého roztaveného kovu: X
X označuje prípady, ktoré neboli testované.

Úrovne výkonnosti

Kontaktné teplo: úroveň 2 (prahová doba minimálne 15 s pri vystavení teplote 250 ° C).

Rukavica nie je navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu proti obmedzenému šíreniu plameňa, konvektívnemu teplu a sálavému teplu, malému množstvu roztrestnutého

Obmedzenia

Ďalej pred otvoreným plameňom a ohňom.

Chňapka chráni počas používania iba oblasť ruky, ktorú rukavicu používa.

Počet čistiacich cyklov

Prijateľný počet čistiacich cyklov podľa uvedených pokynov na čistenie: 5.

Uvedený prijateľný počet čistiacich cyklov nie

Hrvatski

Ova kuhinjska rukavica ispitana je u skladu s EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020, Uredbom (EU) 2016/425 i Uredbom 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, s izmjenama i dopunama koje se primjenjuju u GB.

Oznaka

Kuhinjska rukavica za privatnu upotrebu, kategorija rizika II u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 i Uredbi 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, s izmjenama i dopunama koje se primjenjuju u GB.

Upotreba

Kuhinjska rukavica dizajnirana je za zaštitu od toplinskih rizika povezanih s uklanjanjem vrućih predmeta iz pećnice (kontaktna toplina) koje se obično koriste u kućanstvu. Za lijevu i desnu ruku.

Kuhinjska rukavica namijenjena je uporabi u suhom stanju.

Prije svake uporabe rukavice treba pregledati i zamijeniti ako su oštećene.

Veličina

Jedna veličina

U skladu s važećim europskim standardima

Ova je kuhinjska rukavica dizajnirana kako bi pružila zaštitu od kontaktne topline, na drugoj razini učinkovitosti i u skladu je s važećim zahtjevima u EN ISO 21420: 2020 i EN 407:2020

Plamen: X
Kontaktna toplina: 2
Konvektivna toplina: X
Toplinska toplina: X
Tiprsku prskanje metala: X
Toliko male tiprsku prskanje metala: X
Znak "X" označava testne prazne kroz koje nisu proizvedene.

Vrijeme za ekspozicijom

Ograničeno širenje plamena: X
Kontaktna toplina: unutar 2
Toplinska toplina: X
Zračna toplina: X
Male kapljice rastaljenog sadržaja: X
Velike kožice rastaljenog sadržaja: X
X se koristi za ispitivanja koja nisu provedena.

Razine učinkovitosti

Kontaktna toplina: izvedba 2 (najmanje 15 sekundi izloženosti temperaturi od 250 °C).

Kuhinjske rukavice nisu posebno dizajnirane da pružaju zaštitu za ograničeno širenje plamena, konvektivnu toplinu i zračnu toplinu, malo prskanje rastaljenog metala i velike kožičke rastaljenog metala.

عربي

هذا المنشفة الفرن تم اختباره وفقًا لـ EN ISO 21420:2020 و EN 407:2020 بالإضافة إلى لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/425 ولائحة المملكة المتحدة 2016/425 بشأن معدات الحماية الشخصية، بصيغتها المعدلة لتنطبق في المملكة المتحدة.

الغرض

قفاز فرن للاستخدام الخاص. فئة الخطر الثانية وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي 2016/425 ولائحة المملكة المتحدة 2016/425 المعدلة لتنطبق في المملكة المتحدة.

الاستخدام

قفاز مصمم لتوفير الحماية من الحرارة الناتجة عن إزالة الأشياء الساخنة من الفرن (تلامس) في بيئة منزلية. يمكن استخدامه في حالة الإمساك بالمعدات الساخنة في الفرن.

يجب تجفيف القفاز قبل كل استخدام وبجب استبدال القفازات التالفة.

المقاس

مقاس واحد.

المعايير الأوروبية المعمول بها ذات الصلة

هذا القفاز الفرن مصمم ليوفر الحماية من الحرارة التي تصل إلى مستوى الأداء 2 وفقًا لـ EN ISO 21420:2020 و EN 407: 2020.

الاشتعال: X
التلامس الحراري: 2
الحمل الحراري: X
الإشعاع الحراري: X
قطرات صغيرة من المعدن المنصهر: X
قطرات كبيرة من المعدن المنصهر: X
X يستخدم لاختبارات لم يتم إجراؤها.

مستويات الأداء

تلامس الحرارة: أداء 2 (الحد الأدنى المطلوب 15 ثانية عند تعرضه لحرارة تبلغ 250 °C).

لم يتم تصميم القفاز لتوفر الحماية من انتشار محدود من اللهب، والحمل الحراري، والإشعاع الحراري، وقطرات المعدن المنصهر.

حدود الاستخدام

ابقه بعيدًا عن اللهب المكشوف والنار.

يحمي هذا القفاز فقط منطقة اليد المغطاة بالقفاز أثناء الاستخدام.

عدد دورات التنظيف

الحد المقبول لدورات التنظيف وفقًا لتعليمات الصيانة المقدمة: 5.

الحد المقبول المذكور من دورات التنظيف لا يُعد العامل الوحيد المحدد لعمر المنتج. ويعتمد العمر أيضًا على الاستخدام والرعاية والتخزين، إلخ.

الهيئة المعلنة

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Italia (275)

الهيئة المعتمدة

UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Approved Body No. AB0362.

لإطلاع على إعلان المطابقة لهذا المنتج، انتقل إلى IKEA.com، وابحث عن رقم منتجك، ثم افتح ملف المستند في "التجميع والمستندات".

中文（简体）

此隔热手套经过了 EN ISO 21420:2020 和 EN 407:2020、欧盟法规 2016/425 和英国法规 2016/425 的测试，以适用于英国个人防护设备。

用途

隔热手套用于在取出烤盘（接触）时保护手部免受热量影响，适用于家用环境。

使用

隔热手套应在干燥状态下使用。

每次使用前应检查隔热手套，如发现破损，应更换。

尺寸

单一尺寸

适用欧洲标准

此隔热手套旨在为接触热量提供防护，性能等级为 2，符合 EN ISO 21420:2020 和 EN 407:2020 的相关要求。

火焰：X
接触热量：2
对流热量：X
辐射热量：X
小熔融金属飞溅：X
大熔融金属飞溅：X
X 表示未测试项目。

性能等级

接触热量：性能等级 2（最低要求 15 秒，温度为 250°C）。

隔热手套并非专门设计用于防止火焰扩散、对流热量、辐射热量、小熔融金属飞溅和大熔融金属飞溅。

清洗次数

建议清洗次数：5

清洗次数并非决定产品使用寿命的唯一因素。使用寿命还取决于使用、保养、存放等因素。

公告机构

EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – 意大利 (275)

认证机构

英国：ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, 认证机构 AB0362。

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

AA-2312853-3