



13573

204.714.62

GB POPPARE water-borne, low gloss alkyd paint is suitable for indoor furniture made of untreated wood or previously treated wood & metal furniture.

DE POPPARE halbmatte Alkydfarbe auf Wasserbasis eignet sich für Gegenstände für den Innenbereich wie unbehandeltes Holz und für vorher behandelte Möbel aus Holz oder Metall.

FR La peinture alkyde à faible lustre, en phase aqueuse, peut s'utiliser sur des produits d'intérieur comme le bois non traité, ainsi que les meubles en bois ou en métal déjà traités.

NL POPPARE matte alkydverf op waterbasis is geschikt voor binnenmeubilair gemaakt van onbehandeld hout of eerder behandeld hout en metalen meubilair.

DK POPPARE vandbaseret, halvmat alkydmaling er beregnet til indendørs møbler af f.eks. ubehandlet træ eller møbler af træ og metal, der tidligere har været behandlet.

IS POPPARE er vatnsblönduð, alkyðmálning með smá glansa sem hentar til notkunar innandyrja, á húsgögn úr, til dæmis, óunnum víð og áður meðhöndluðum víð og á málmhúsgögn.

NO POPPARE vannbasert halvblank alkydmaling passer til innendørs innredning laget av ubehandlet tre eller tidligere behandlet tre- og metallinnredning.

FI POPPARE on vesiohenteinen, matalakiiltoinen alkydimaa, joka sopii käsittelemättömästi puusta tai jo aiemmin käsitellystä puusta ja metallista valmistetuille sisätilojen huonekaluille.

SE POPPARE vattenbaserad, halvmatt alkydfärg är lämplig för inomhusmöbler tillverkade av obehandlat trä eller tidigare behandlade trä- och metallmöbler.

CZ POPPARE vodou ředitelná, alkydová barva s nízkým leskem je vhodná pro vnitřní použití, a to např. na neošetřené dřevo a dřívě ošetřený dřevěný a kovový nábytek.

ES La pintura alquídica de base acuosa poco brillante POPPARE se puede utilizar en productos de uso interior de madera sin tratar o en muebles de madera o metal previamente tratados.

IT La vernice alchidica a base di acqua e a bassa brillantezza POPPARE è adatta ai mobili da interno in legno non trattato o a mobili in legno e metallo già trattati.

HU A POPPARE vízbázisú, fényes zománcfesték beltéri, kezeletlen vagy kezelt felületű fából vagy fémből készült bútorok esetén használható.

PL Wodorozcieńczalna, półmatowa farba alkiidowa POPPARE nadaje się do malowania mebli wewnętrznych wykonanych z niewykończonego drewna lub uprzednio malowanych mebli drewnianych i metalowych.

ET POPPARE veepõhine väheste läikega alkyüdvärv sobib kasutamiseks sisetingimustes, näiteks töötlemata puidul ning eeltöödeldud puidul ja metallmööblil.

LV POPPARE matētā alkiida krāsa uz ūdens bāzes ir piemērota telpās lietojamiem priekšmetiem, piemēram, neapstrādāta koka, iepriekš apstrādāta koka vai metāla mēbeļēm.

LT Vandeningiais, mažo blizgumo alkidiniai dažais POPPARE galite dažyti kambarinius baldus iš neapdorotos / apdorotos medienos, metalo.

PT A tinta alquídica à base de água pouco brilhante POPPARE adequa-se a artigos para uso no interior, tais como madeira sem tratamento e móveis em madeira e metal previamente tratados.

RO POPPARE este o vopsea alchidică pe bază de apă, cu luciu redus, potrivită pentru mobilier de interior, de exemplu piese de mobilier din lemn netratat și din lemn tratat în prealabil și din metal.

SK Mierne lesklá alkydová farba na vodnom základe POPPARE je vhodná na neošetrené drevo, farbené drevo alebo kovový nábytok.

BG Алкидната боя POPPARE на водна основа с лек блясък е подходяща за стаини предмети от необработена или обработена дървесина и метални мебели.

HR POPPARE alkidna boja na bazi vode niskog sjaja prikladna je za korištenje na predmetima u zatvorenom, izrađenima od neobrađenog drva, i prethodno premazanom drvenom i metalnom namještaju.

GR Το υδροδιαλυτό, αλκυδικό βερνίκι POPPARE με ήπια γυαλάδα είναι κατάλληλο για έπιπλα εσωτερικού χώρου από μη επεξεργασμένο ξύλο ή από ξύλο που έχει ήδη υποστεί επεξεργασία & για μεταλλικά έπιπλα.

RU Слабогляnceвая алкидная краска ПОППАРЕ на водной основе подходит для предметов, используемых в помещении, например необработанной и предварительно обработанной деревянной мебели, а также металлической мебели.

UA POPPARE ПОППАРЕ алкидна водоемульсійна матова фарба підходить для кімнатних меблів з необробленої деревини або попередньо оброблених меблів з дерева і металу.

RS POPPARE alkidna boja niskog sjaja na vodenoj bazi pogodna je za komade nameštaja od prethodno netretiranog drva ili prethodno tretiranog drva i metala koji se koriste u zatvorenom prostoru.

SI POPPARE mat alkidna barva na vodni osnovi je primerna za zaščito predhodno nezaščitenega lesa ter barvanih lesenih ali kovinskih predmetov v zaprtih prostorih.

TR POPPARE su bazlı, düşük parlaklığa sahip alkit boya, işlenmemiş ahşap malzemeler veya önceden işlenmiş ahşap ve metal iç mekan mobilyaları için uygundur.

AR طلاء الألكيد POPPARE المنقول بالماء ومنخفض اللمعان مناسب للأثاث الداخلي المصنوع من الخشب الغير معالج أو الأثاث المصنوع من خشب ومعادن معالج مسبقاً.

POPPARE

500ml 16.93fl.oz



Design and Quality
IKEA of Sweden

AA-2248747-2
Made in Sweden
© Inter IKEA Systems B.V. 2019

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

4-5m²
(43-53ft²)

24h



GB**Contents**

Water-borne alkyd emulsion, pigment
Max < 20 g VOC/l

EU limit value for this product (cat. A/d): 130 g VOC/l

Health

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

This product is not classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008. Keep out of the reach of children. Ensure good ventilation during application and drying. In case of contact with skin or eyes, rinse immediately with water.

Preparation & application

Surfaces shall be clean, dry and free from grease. Lightly abrade previously painted surfaces. Stir well before use. Apply a generous layer with a well loaded brush. Spraying is not recommended. Do not paint in direct sunlight. This paint may be incompatible with other paints, primers and undercoats, try on a small area first and let dry. One coat covers approximately 4-5m² (43-53ft²).

Storage

Shelf life 36 months, see product date stamp. Opened container should be used within 12 months. Store and use at temperature above +10°C (+50°F) up to +40°C (+104°F).

After use, cleaning & disposal

Clean tools with warm soapy water. Dispose of residual paint and waste material according to your local waste disposal regulations.

How to reach us if you need further information

Contact your local IKEA store via www.IKEA.com

DE**Inhalt:**

Alkydemulsion auf Wasserbasis, Pigmente

Max < 20 g VOC/l

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g VOC/l

Gesundheit

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Dieses Produkt ist gem. der Verordnung (EC) No 1272/2008 nicht als gesundheitsgefährlich eingestuft. Außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Beim Auftragen und Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Kontakt mit Haut oder Augen unmittelbar mit Wasser spülen.

Vorbereitung und Benutzung:

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fett-/ölfrei sein. Bereits früher behandelte Oberflächen leicht anschleifen. Die Farbe vor der Benutzung gut durchrühren. Farbe auf den Pinsel aufnehmen und eine großzügige Lage auf

der Oberfläche verstreichen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung streichen. Die Farbe kann bei Kontakt mit anderen Farben, Grundierungen und Untergründen reagieren – daher erst auf einer kleinen Fläche testen und trocknen lassen. Ein Anstrich deckt ca. 4-5 m².

Lagerung

Ungeöffnete Dosen halten ca. 36 Monate; siehe Datumstempel auf der Dose. Geöffnete Dosen sollten innerhalb von 12 Monaten verbraucht werden. Bei Temperaturen zwischen +10° und +40°C benutzen und verwahren.

Nach Gebrauch – Reinigung und Entsorgung

Den Pinsel in warmem Seifenwasser reinigen. Übriggebliebene Farbe und anderes Restmaterial gem. der örtlichen Vorschriften entsorgen.

Für weitere Informationen:

bitte Kontakt mit einem IKEA Einrichtungshaus aufnehmen: www.IKEA.de

FR**Composants**

Peinture alkyde en émulsion, en phase aqueuse, pigments.

Max < 20 g VOC/l

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g VOC/l

Santé

Attention! Des gouttelettes

respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement (EC) No 1272/2008. Tenir hors de la portée des enfants. Assurer une bonne aération au moment de l'application et du séchage. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau.

Préparation et application

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces qui ont déjà été peintes. Bien mélanger avant utilisation. Appliquer une couche généreuse à l'aide d'un rouleau bien recouvert de peinture. Ne pas peindre à la lumière directe du soleil. Cette peinture peut ne pas être compatible avec d'autres peintures, apprêts et sous-couches. Tester d'abord sur une petite zone, puis laisser sécher. Une couche permet de recouvrir une surface d'environ 4-5m² (43-53ft²).

Stockage

Durée de conservation de 36 mois, voir date inscrite sur le produit. Une fois ouvert, le pot doit être utilisé sous 12 mois. Stocker et utiliser à une température entre +10°C et (+50°F) et +40°C (+104°F).

Après utilisation, nettoyage et tri des déchets

Nettoyer les pinceaux et rouleaux à l'eau tiède savonneuse. Trier et

recycler la peinture et les déchets conformément à la réglementation locale en vigueur.

Pour nous joindre pour plus d'informations

Contactez votre magasin sur IKEA.fr

NL**Inhoud**

Watergedragen alkydemulsië, pigment

Max < 20 g VOC / l

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A / d): 130 g VOC / l

Gezondheid

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Bij aanraking met de huid of ogen onmiddellijk met water spoelen.

Voorbereiding & gebruik

Oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Schuur eerder behandelde oppervlakken licht af. Goed roeren voor gebruik. Breng een royale laag aan met een goed ingedoopte kwast. Spuiten wordt afgeraden. Niet in direct zonlicht verven. Het kan zijn dat deze verf niet (goed) samengaat met andere verf, primer en

grondverf. Probeer eerst op een klein stukje en laat het drogen. Een laag is ongeveer 4-5 m².

Bewaren

Ongeopend blik is 36 maanden houdbaar, zie de datumstempel. Geopend blik binnen 12 maanden gebruiken. Bewaren en gebruiken bij temperaturen tussen +10 °C en +40 °C.

Na gebruik - reinigen en afvoeren

Reinig de kwast in warm water met zeep. Voer overgebleven verf en restmateriaal af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking

Als je meer informatie nodig hebt:

Neem contact op met je plaatselijke IKEA vestiging op www.IKEA.nl

DK**Indhold**

Vandbaseret alkydemulsiön, pigment

Max. < 20 g VOC/l

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g VOC/l

Dit helbred

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Dette produkt er ikke klassificeret som sundhedsskadeligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Opbevares utilgængeligt for

børn. Sørg for god ventilation under påføring og tørring. Skyl straks med vand i tilfælde af kontakt med hud eller øjne.

Forberedelse og påføring

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Overflader, der tidligere har været malet, skal slibes let. Omrøres grundigt før brug. Kom en stor mængde maling på en pensel, og påfør et tykt lag. Sprøjtømaling anbefales ikke. Undgå at påføre malingen i direkte sollys. Malingen egner sig måske ikke til at blive brugt sammen med andre typer maling, grunder og mellemstrygning. Prøv på et lille område først, og lad det tørre. 1 påføring dækker ca. 4-5 m².

Opbevaring

Holdbarhed 36 måneder. Se datostempel på produktet. Når beholderen er åbnet, skal indholdet bruges inden for 12 måneder. Opbevares og bruges ved en temperatur på +10° til +40°.

Efter brug, rengøring og bortscaffelse

Rengør værktøjet med varmt sæbevand. Bortskaf overskydende maling og affaldsmaterialer i henhold til de lokale regler for affaldshåndtering.

Kontakt os, hvis du har brug for flere oplysninger

Kontakt IKEA A/S, Mårkærvej 15, 2630 Taastrup, 70 15 09 09, eller gå ind på IKEA.dk.

IS**Innihald:**

Vatnsblönduð alkýðlausn, litarefni
Hámark < 20 g VOC/l
Viðmiðunarmörk ESB fyrir þessa vöru (cat. A/d): 130 g VOC/l

Heilsa

Varúð! Hættulegir þogar geta farið í öndunarveginn þegar málningunni er sprautað. Ekki anda að þér úðanum. Vanar en ekki skilgreind sem hættuleg samkvæmt reglugerð nr. 1272/2008 (EC). Geymdu þar sem börn ná ekki til. Hafðu gott loftflæði við notkun og þurrkun. Skolaðu með vatni ef efnið kemst í snertingu við húð eða augu.

Undirbúningur og notkun

Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt og án fitu. Sverfa þarf fyrri málningu. Hræðu vel fyrir notkun. Notaðu gott lag af málningu með góðum pensli. Ekki er mælt með að sprauta málningunni. Ekki mála í beinu sólarljósi. Það má nota málninguna með annarri málningu, grunni eða grunnmálningu. Prófaðu fyrst á litlum svæðum og leyfðu að þorna. Eitt lag þekur um 4-5m².

Geymsla

Geymsluþol 36 mánuðir, sjá dagsetningu á vöru. Opnuð málningargóð skal vera notuð innan 12 mánaða. Geymdu og notaðu vöruna við hitastig á milli +10°C til 40°C.

μίνες. Χρήση κι αποθήκευση σε θερμοκρασίες άνω των +10°C (+50°F) έως +40°C (+104°F).

Μετά τη χρήση, καθαρισμός και διάθεση

Καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό σαπούνι νερό. Για τη διάθεση του βερνικιού που περίσσεψε και άλλων υλικών αποβλήτων ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες διάθεσης αποβλήτων.

Τρόποι επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα IKEA μέσω του www.ikea.gr

вентиляцию во время нанесения и высыхания. При попадании на кожу и в глаза необходимо немедленно промыть водой.

Подготовка и нанесение

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Слегка ошкурьте предварительно окрашенную поверхность. Встряхните перед использованием. Нанесите краску обильным слоем.

Не красьте под прямыми солнечными лучами. Эта краска может быть несовместима с другими красками и грунтовками, сначала попробуйте на небольшом участке и дайте высохнуть. При нанесении в один слой площадь покрытия 4–5 м² (43–53 кв. футов).

Хранение

Срок службы 36 месяцев, см. информацию с даты изготовления. Использовать открытую упаковку в течение 12 месяцев. Хранить и использовать при температуре от +10 °C (+50 °F) до +40 °C (+104 °F).

Уход и утилизация

Промойте инструменты теплой водой с мылом. Утилизируйте остатки краски и отходы в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Для получения более подробной информации

Зайдите на сайт www.IKEA.com

UA

Вміст

Алкидна водоємульсія, пігмент
Максимум <20 г ЛОС/л
Граничне значення ЕС для цього продукту (кат. A/d): 130 г ЛОС/л

Застереження щодо здоров'я

Увага! При розпиленні можуть утворюватися краплі. Не вдихайте розпилену фарбу. Цей товар не класифікується як небезпечний відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечте хорошу вентиляцію під час нанесення та сушіння. Якщо фарба потрапила на шкіру чи в очі - негайно промийте водою.

Підготовка та нанесення

Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Очистіть раніше пофарбовані поверхні. Перед використанням добре перемішайте. Нанесіть товстий шар шпательом. Не рекомендується розприскувати фарбу. Не фарбуйте під прямими сонячними променями. Ця фарба може бути несумісною з іншими фарбами та грунтовками, спробуйте спочатку на невеликій ділянці та дайте висохнути. Однією банки досить приблизно на 4-5 м² (43-53 фт²).

Зберігання

Термін придатності 36 місяців,

дивіться інформацію на товарі. Відкритий контейнер слід використати протягом 12 місяців. Зберігати та використовувати при температурі від +10 °C до +40 °C.

Після використання, очищення та утилізація

Промийте інструменти теплою мильною водою. Утилізуйте залишки фарби та відходи відповідно до місцевих правил утилізації сміття.

Додаткова інформація

Зверніться до місцевого магазину IKEA через www.IKEA.com

RS

Sadržaj:

Alkidna emulzija na bazi vode, pigment
Maks. < 20 g VOC/l
EU granična vrednost za ovaj proizvod (kat. A/d): 130 g VOC/l

Zdravlje

Upozorenje! Prilikom prskanja može doći do formiranja opasnih kapljica, koje se potom mogu udahnuti. Ne udišite sprej ili kapljice.

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan prema propisima (EC) br. 1272/2008. Držati van domašaja dece. Neophodna je dobra provetrenost prostora tokom nanošenja i sušenja. U skladu kontakta s kožom ili očima, odmah isprati vodom.

Priprema i nanošenje

Površina mora biti očišćena od prljavštine i masnoće i suva. Blago išmirglaj površinu na koju je ranije nanošena boja. Pre upotrebe dobro promešaj. Nanesi izdašan sloj dobro natopljenom četkom. Nanošenje u vidu spreja nije preporučljivo.

Ne nanosi boju pod direktnom sunčevom svetlošću. Ova boja može biti nekompatibilna s drugim bojama, prajmerima i podlogama, te probaj da premažeš manju površinu i pusti da se osuši pre nego nastaviš. Jedno pakovanje pokriva 4-5m² u jednom sloju.

Čuvanje

Rok trajanja 36 meseci, vidi datum proizvodnje na pakovanju. Otvoreno pakovanje treba potrošiti u roku od 12 meseci. Čuvaj i koristi na temperaturi između +10°C i +40°C.

Čišćenje i postupanje nakon upotrebe

Alatke isperi toplom sapunicom. Ostatci boje i otpad odloži u skladu s lokalnim propisima koji regulišu otpad.

Kako kontaktirati s nama radi više informacija

Obrati se lokalnoj robnoj kući IKEA preko IKEA.rs

SI

Vsebina

alkidna emulzija na vodni osnovi, pigment
Največ < 20 g VOC/l
Mejna vrednost za ta izdelek v EU (kat. A/d): 130 g VOC/l

Zdravje

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglice.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ta izdelek ni razvrščen kot nevaren. Hrani izven dosega otrok. Med uporabo poskrbi za dobro prezračevanje in sušenje. V primeru stika s kožo ali očmi nemudoma sperj z vodo.

Priprava in nanos

Površina mora biti čista, suha in nemastna. Predhodno barvane površine rahlo prebrusi. Pred uporabo dobro premešaj. Nanesi debel sloj z dobro namočenim čopičem. Barve ne nanašaj na neposredni sončni svetlobi. Ta barva je morda nezdružljiva z drugimi barvami, temeljnimi premazi in predpremazji, zato jo najprej nanesi na manjši del površine in počakaj, da se posuši. En nanos zadošča za približno 4–5 m².

Shranjevanje

Rok uporabe znaša 36 mesecev od datuma, odtisnjene na embalaži. Po odprtju porabi v roku 12 mesecev. Shranjuj in uporabljaj pri temperaturi med +10 °C in +40 °C.

Po uporabi, čiščenje in odlaganje odpadkov

Obrojanje očisti s toplo milnico. Ostanke barve in odpadni material odloži med ustrezne odpadke, skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Kako do nas, če potrebujete dodatne informacije:

Obрни se na najbližjo trgovino IKEA prek spletni strani www.IKEA.com.

TR

İçindekiler

Su bazlı alkit emülsiyonu, boyarmadde
Maks <20 g VOC / l
Bu ürün için AB sınır değeri (kat. A/d): 130 g VOC / l

Şağlık

Uyarı! Püskürtme sırasında solunabilecek tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Spreyi veya püskürtme sonrası oluşan sisli havayı solmayın.

Bu ürün 1272/2008 sayılı (EC) yönetmeliğine göre 'tehlikeli' olarak sınıflandırılmamaktadır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Uygulama ve kurulum sırasında iyi bir havalandırma sağlayın. Cilt veya gözler ile temas etmesii halinde derhal su ile yıkayın.

Hazırlık ve uygulama

Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Önceden boyalı yüzeyleri hafifçe aşındırın. Kullanmadan önce iyice karıştırın. Bolca boya alınmış fırça ile çömet bir

tabaka uygulayın. Püskürtme önerilmez. Doğrudan güneş ışığında boyama yapımayın. Bu boya diğer boyalar, astarlar ve astarlar uyumlu olmayabilir. Önce küçük bir alanda deneyin ve kurumaya bırakın. Bir kat yaklaşık 4-5m² (43-53ft²) alanı kaplar.

Saklama

Raf ömrü 36 aydır, ürün tarih damgasına bakın. Açılmış kutu 12 ay içinde kullanılmalıdır. +10°C (+ 50 ° F) ilet +40°C (+ 104 ° F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın ve kullanın.

Kullanım sonrası, temizlik ve imha etme

Araçları ılık sabunlu suyla temizleyin. Kalan boya ve atık malzemeleri yerel atık imha düzenlemelerine göre atın.

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa:

www.ikea.com.tr adresinden yerel IKEA mağazanıza başvurun

AR

المحتويات

مستحلب الألكيد المائي، صيغة أقل قيمة > 20 جم من مركب عضوي متطاير/ لترحد قيمة الاتحاد الأوروبي لهذا المنتج (تصنيف. A/d): من 130 جم مركب عضوي متطاير/ لتر.

الصحة

تحذير! يمكن من تشكل قطرات خطرة للتنفس عند الرش. لا تتنفس الرشاش أو الرذاذ.

لم يتم تصنيف هذا المنتج كمنتج خطير وفقاً للوائح (EC) رقم 1272/2008. تبقى بعيداً عن تناول الأطفال. يرجى ضمان

تهوية جيدة أثناء الاستخدام والتجفيف.
في حالة ملامسة الجلد أو العينين،
اغسله بالماء على الفور.

التحضير والاستعمال

يجب أن تكون الأسطح نظيفة، جافة
وخالية من الدهون. تكشط الأسطح
المطلية مسبقاً بخرقة. يحرك ويقلب
جيداً قبل الاستخدام. أتم الدهن بطبقة
كبيرة باستخدام الفرشاة المناسبة.
لا يوصى بالرش. لا تطلي في ضوء
الشمس المباشر. قد لا يتوافق هذا
الطلاء مع الدهانات الأخرى، الطبقات
الأساسية والطبقات السفلية، جربي على
منطقة صغيرة أولاً وأتركها تجف. تغطي
طبقة واحدة تقريباً 2م²(4-5 3-43
قدم مربع).

التخزين

مدة الصلاحية 36 شهرًا، راجع ملصق
تاريخ المنتج. يجب استخدام الحاوية
المفتوحة في غضون 12 شهرًا. التخزين
والاستخدام في درجة حرارة أعلى من
+10 درجة مئوية (+ 50 درجة فهرنهايت)
حتى + 40 درجة مئوية (+ 104 درجة
فهرنهايت).

بعد الاستخدام، التنظيف والتخلص منه

تنظف الأدوات بماء صابوني دافئ.
تخلص من الطلاء المتبقي ومواد
النفايات وفقًا للوائح المحلية الخاصة
للتخلص من النفايات.

كيفية الوصول إلينا في حال طلب المساعدة:

تواصل بمعرض إيكيا المحلي عبر الموقع
www.IKEA.com