RINNIG

305.751.24

EN 407:2020

X2XXXX

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

Design and Quality
IKEA of Sweden

Limited flare spread: X
Contact heat: 2

English

This oven glove has been tested in accordance with EN ISO 21420:2020 and EN 407:2020. EU Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Warning!
This oven mitt should always be used with two hands to avoid the risk of burns.

Designation
Oven glove for private use. Risk category II as per EU Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Use
The oven glove is designed to be worn for protection against thermal risks associated with removing hot items from ovens (contact heat) of the types usually used in domestic environment. The oven glove is intended to be used in dry conditions.
Glove should be inspected prior to each use and damaged gloves should be replaced.

Size
One size.

Relevant applicable European standards
This oven glove is designed to offer protection against contact heat, at performance level 2, and complies with relevant requirements in EN ISO 21420: 2020 and EN 407:2020.

Warnings
Contact heat: 2
Flammability: X
Small splashes of molten: X
Large quantities of molten: X
Cold water penetration: X
Convective heat: X
Radiant heat: X
Small splashes of molten: X
Large quantities of molten: X
Cold water penetration: X
Convective heat: X
Radiant heat: X
Small splashes of molten: X
Large quantities of molten: X
Cold water penetration: X
Convective heat: X
Radiant heat: X

Performance levels
Contact heat: performance 2 (threshold time minimum 15 s when exposed to a temperature of 250°C).

The oven glove is not specifically designed to offer protection for limited flame spread, convective heat, and radiant heat, small splashes of molten metal and large quantities of molten metal.

Limitations
Keep away from naked flame and fire.
The oven glove protects only the palm of the hand covered by the glove while in use.

Number of cleaning cycles
The acceptable number of cleaning cycles following the provided care instructions: 5.
The stated acceptable number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the product. The lifetime also depend on usage, care, storage, etc.

Notified body
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Approved body
UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD.
Approved Body no AB0362.
To view the Declaration of Conformity for this product go to IKEA.com, search your article number and find the document under "Assembly & documents".

Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Suomi

Patakinnas on testattu standardien EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020. EU-asetuksen 2016/425 ja EU-asetuksen 2016/425 henkilönsuojaimista sellaisena kuin se on muunnettu sovellettavan, henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti.

Varoitus!
Pitäkäminaista on aina käytettävä kahden käsin palovammojen vältämiseksi.

Määritelmä
Patakinnas kulutuspäältyöhön, riskiluokka II EU-asetuksen 2016/425 ja 1o-Brittiannissa sovellettavan, henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan asetuksen 2016/425 mukaisesti.

Käyttö
Patakinnas on suunniteltu suojaamaan käyttäjää termisiltä vaaroilta siirrettäessä kuumia esineitä kotaloiskyöpörtöstä (kosketuslämpötila).
Ilmoitettu hyväksyntä pesukertojen määrä ei ole aina suoritettu käytöstälähtien tehdä. Käyttöikään vaikuttavat myös esimerkiksi käyttö, kuljetus ja säilytys.

Ilmoitukseen vastaanottaja
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Hyväksytty toimija
Iso-Britannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Hyväksyntä nro AB0362.
Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus on IKEA:n kotisivulla. Hae sivustolta tuotenumeroa ja löydät asiakirjan kohdasta Kokoaminen & ohjeet.

Svenska

This oven glove has been tested in accordance with EN ISO 21420:2020 and EN 407:2020. EU Regulation 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Varning!
Denna grytvante ska alltid användas med två händer för att undvika risk för brännskador.

Beteckning
Grytvante för privat bruk, risk-kategori II enligt EU-förordning 2016/425 och förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning, enligt ändring för att gälla i Storbritannien.

Användning
Grytvanten är designad för att användas som skydd mot brännskada förknippad med att ta ut heta föremål från ugnar (kontaktvärme) av de typer som vanligtvis används i hushållsmiljö.
Grytvanten är avsedd att användas i torra tillstånd.
Vanten ska kontrolleras före varje användning och skadade handskar ska byas ut.

Size
One size.

Relevanta tillämpliga europeiska standarder
Denna ugnsvante är utformad för att erbjuda skydd mot kontaktvärme på prestandanivå 2 och uppfyller relevanta krav i EN ISO 21420: 2020, EN 407: 2020.

Varningar
Kontaktvärme: 2
Begränsad flamspridning: X
Kontakt med smält metall: 2
Konvektiv värme: X
Strålningsvärme: X
Små stänk av smält: X
Stora mängder smält: X
Vatteninträngning i kallt vatten: X

Prestelaatsnivåer
Kontaktvärme: prestelaatsnivå 2 (tröskelvärd minimum 15 s vid exponering för en temperatur på 250°C).
Grytvanten är inte särskilt utformad för att erbjuda skydd för brinnande betende, begränsad värme och strålningsvärme, små stänk av smält metall och stora mängder smält metall.

Begränsningar
Hållu i grytvanten bara i en hand vid behov för att undvika risk för brännskador.
Grytvanten skyddar endast området av handen som täcks av vanten under användning.

Antal rengöringscykler
Acceptabelt antal rengöringscykler enligt de medföljande skötselanvisningarna: 5.
Det angivna acceptabla antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn som påverkar produktens livslängd. Livslängden beror också på bruk, underhåll och förvaring.

Anmält organ
EU: INTERTEK ITALIA SPA
Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Godkänt organ
Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, godkänt organ nr AB0362.
För att se Deklaration om konformitet för denna produkt, gå till IKEA.com, sök med ditt artikelnummer och hitta dokumentet under "Montering och dokument".

Deutsch

Dieser Topfhandschuh ist getestet gem. EN ISO 21420:2020 und EN 407:2020. EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Warnung!
Dieser Topfhandschuh sollte immer mit zwei Händen verwendet werden, um eine Verbrennungsgefahr zu verhindern.

Bezeichnung
Topfhandschuh für Privatgebrauch.
Risikokategorie II gem. EU-Verordnung 2016/425 und Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung gem. der Änderung für die Gültigkeit in Großbritannien.

Benutzung
Der Topfhandschuh ist entworfen als Schutz vor Verbrennungsgefahren im Zusammenhang mit dem Herausnehmen von heißen, im Haushalt üblichen Gegenständen aus Backöfen (Kontaktwärme).
Für die Verwendung im trockenen Zustand ausgelegt.
Vor jeder Benutzung prüfen; beschädigte Topfhandschuhe austauschen.

Größe
Einheitsgröße.

Zutreffende anwendbare EU-Normen
Dieser Topfhandschuh ist zum Schutz vor Kontaktwärme auf Leistungsniveau 2 entworfen und erfüllt die relevanten Anforderungen von EN ISO 21420: 2020 und EN 407: 2020.

Warnungen
Kontaktwärme: 2
Begrenzte Flammausbreitung: X
Kontaktwärme: 2
Konvektionswärme: X
Strahlungswärme: X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X
Große Mengen geschmolzenen Metalls: X
X steht für Tests, die nicht getestet wurden.

Leistungsanforderung
Kontaktwärme: Leistungsstufe 2 (Grenzwert min. 15 Sek., wenn einer Temperatur von 250°C ausgesetzt).
Der Topfhandschuh ist nicht speziell angelegt, um Schutz in einem begrenzten Bereich gegen Flammenausbreitung, Konvektionswärme und Strahlungswärme, kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls sowie großen Mengen geschmolzenen Metalls.

Begrenzungen
Von offenen Flammen und Feuer fernhalten.
Der Topfhandschuh schützt nur den Bereich der Hand, der während der Benutzung vom Handschuh abgedeckt wird.

Anzahl der Reinigungsvorgänge
Max. Anzahl der Reinigungsvorgänge gem. angegebener Pflegeanleitung: 5.
Die angegebene max. Anzahl der Reinigungsvorgänge ist nicht der einzige Faktor, der die Haltbarkeit des Produkts beeinflusst. Die Haltbarkeit beruht u. a. auch auf Gebrauch, Pflege und Aufbewahrung.

Prüfstelle
EU: INTERTEK ITALIA SPA

Via Giulio Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Zugelassene Stelle
Vereinigtes Königreich: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, Zugelassene Stelle Nr. AB0362.
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt ist hier zu finden: www.IKEA.de. Das Produkt anhand der Art.-Nr. im Suchfeld eintrippeln und das Dokument unter „Montageanleitungen & weitere Dokumente" auswählen.

Français

Ce gant de four a été testé conformément aux normes EN ISO 21420:2020 et EN 407:2020, au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tels que modifiés pour s'appliquer en GB.

Attention !
Ce gant doit toujours être utilisé pour les deux mains afin de réduire tout risque de brûlure.

Désignation
Gant de four à usage domestique, catégorie de risque II selon le règlement de l'UE 2016/425 et le règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle, tel que modifié pour s'appliquer en GB.

Utilisation
Ce gant de protection doit être utilisé pour se protéger des chocs thermiques au moment de sortir un plat du four (chaleur de contact) du fait principalement des plats qui sont en environnement domestique.
Le gant isolant doit s'utiliser sec.

Le gant doit être inspecté avant chaque utilisation, un gant abîmé doit être remplacé.

Taille
Taille unique.

Normes européennes applicables pertinentes
Ce gant isolant est conçu pour offrir une protection contre la chaleur de contact, niveau de performance II. Il est conforme aux normes applicables EN ISO 21420: 2020 et EN 407: 2020

Avertissements
Chaleur de contact : 2
Chaleur convective : X
Chaleur rayonnante : X
Petites éclaboussures de métal fondu : X
Grandes quantités de métal fondu : X
X correspond à des tests qui n'ont pas été conduits.

Niveaux de performance.
Chaleur de contact : performance 2 (seuil minimum de 15 secondes pour une exposition à une température de 250°C).
Ce gant isolant n'est pas conçu spécifiquement pour protéger du comportement de combustion, de la chaleur convective, de la chaleur rayonnante, des petites éclaboussures de métal fondu et des grandes quantités de métal fondu.

Limites
Tenir à l'écart des flammes et du feu nu.
Le gant protège uniquement la paume de la partie de la main recouverte par le gant lors de l'utilisation.

Español

Este guante de horno se ha probado según las normas EN ISO 21420:2020 y EN 407:2020, el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Advertencia:
Las manoplas se debe usar siempre con las dos manos para evitar el riesgo de quemadura.

Designación
Guante de horno para uso privado, clasificado en la categoría de riesgo II según el reglamento europeo 2016/425 y el reglamento 2016/425 relativo a equipos de protección individual en su versión enmendada para GB.

Uso
Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos del horno (contacto con el horno) (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.
Para usarse, el guante debe estar seco.
El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Talla
Talla única.

Normativa europea aplicable
Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento II y es conforme con las normativas EN ISO 21420: 2020 y EN 407: 2020.

Advertencias
Propagación limitada de las llamas : X
Calor por contacto: II
Calor por convección: X
Calor radiante: X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X
Grandes cantidades de metal fundido: X
X indica los test que no se han llevado a cabo.

Niveles de rendimiento
Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).
Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para ofrecer una protección limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Uso
Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos del horno (contacto con el horno) (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.
Para usarse, el guante debe estar seco.
El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Talla
Talla única.

Normas europeas aplicables
Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento II y es conforme con las normativas EN ISO 21420: 2020 y EN 407: 2020.

Advertencias
Propagación limitada de las llamas : X
Calor por contacto: II
Calor por convección: X
Calor radiante: X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X
Grandes cantidades de metal fundido: X
X indica los test que no se han llevado a cabo.

Niveles de rendimiento
Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).
Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para ofrecer una protección limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Uso
Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos del horno (contacto con el horno) (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.
Para usarse, el guante debe estar seco.
El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Talla
Talla única.

Normas europeas aplicables
Este guante para horno se ha diseñado para proteger del calor por contacto. Tiene un nivel de rendimiento II y es conforme con las normativas EN ISO 21420: 2020 y EN 407: 2020.

Advertencias
Propagación limitada de las llamas : X
Calor por contacto: II
Calor por convección: X
Calor radiante: X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido: X
Grandes cantidades de metal fundido: X
X indica los test que no se han llevado a cabo.

Niveles de rendimiento
Calor por contacto: rendimiento 2 (umbral mínimo de 15 segundos para una exposición a una temperatura de 250 °C).
Este guante para horno no se ha diseñado específicamente para ofrecer una protección limitada de las llamas, del calor por convección y radiante, de pequeñas salpicaduras de metal fundido ni de grandes cantidades de metal fundido.

Uso
Este guante para horno se ha diseñado para proteger de los riesgos térmicos derivados de sacar platos del horno (contacto con el horno) (calor por contacto) de los que se utilizan habitualmente en un entorno doméstico.
Para usarse, el guante debe estar seco.
El guante para horno debe inspeccionarse antes de cada uso y sustituirse en caso de presentar daños.

Talla
Talla única.

**Normativa europea aplicable

vastavalt EL-i määrusele 2016/425 ja määrusele 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendite ja mitmed parandat, et see kehtiks ka Šveitsis.

Kasutamine
Pajakinnas on ette nähtud kaitseks soojusohutuse eest, mis on seotud tavalisel kodumaisel kasutamisel kasutatavate kuumade esemete eemaldamisega ahjust (kontaktsoojus).
Pajakinnas on mõeldud kuivat kasutamiseks. Enne iga kasutuskorda tuleb kindalat kontrollida ja kahjustatud kindad peab valja vahetama.

Suurus
Üks suurus.

Asjakohased kohaldatavad Euroopa standardid
See pajakinnas on mõeldud pakkuma kaitset kontaktsoojuse eest (kuldsoojus) 2 mega vastab standardile EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 asjakohaste nõuetele.



Piiratud leegileik: X
Kontaktsoojus: 2
Konvektiivsoojus: X
Kiirgussoojus: X
Väikesed sulameterplid pritsmed: X
Suur kogus sulameterplid: X
X-i kasutatakse katsete puhul, mida pole selle tootega läbi viidud.

Tõstesamed
Kasutatakse: jõudlus 2 (kõninisaeg vähemalt 15 s, kui see on temperatuuril 250°C).
Ahjukinnas ei ole spetsiaalselt loodud pakkuma kaitset piirduva levikuga leekide, kontaktsoojuse, kuumuse ja kiirgussoojuse, sulametallide pritsmete ja suure koguse sulametalli eeskuitsemiseks.

Pirangud
Hetsunnist ahtlitest leegist ja tulest.
Pajakinnas kaitseb kuumakse ajal ainult kindaga kaetud käepidemeid.

Pesukordade arv
Lubatud arv pesukordi vastavalt tootjale:
Pesukordade arv pole ainus toote kasutusiga mõjutav tegur. Kasutusiga sõltub ka kasutamisest, hooldusest, hoiustamist jne.

Tõmbetest
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Itaalia (275)

Volitatud asutus
Šveitsimaa: TÜ Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, volitatud asutus nr AB362.
Seda toote suurendatakse/ostsioon vaatamiseks mine veebilehele IKEA.ee, otsi artiklinumbrit ja leia see kuhjrigist Kokkupanek ja dokumendina.

Latvieši

Šo virtenes cimdi ir testēts atbilstoši EN ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartiem. Es Regulai 2016/425 un Regulai 2016/425 ar grozījumiem atbilstoši Eiropas Apvienotajā Karalistē.

Izmantošanas mērķis
Virtenes cimdi ir paredzēti aizsardzībai pret siltumu, kas saistīts ar ikdienas mājsaimniecībā izmantojamu priekšmetu ņemšanu no krāsns (kontaktsoja).
Virtenes cimdi ir paredzēti lietošanai sausā vidē. Cimdi jāpārbauda pirms katras lietošanas un jādēļ jāmaina ja to bojājis, jāaizvieto ar jaunu.

Izmērs
Viens izmērs.

Attiecīgie piemērojamie Eiropas standarti
Šīs virtenes cimdi ir paredzēts aizsardzīties pret saskares kaitsmēru 2. efektivitātes līmeni un atbilst EN ISO 21420:2020 un EN 407:2020 standartiem.

Ierobežota liesmas izplatīšanās: X
Saskares siltums: 2
Konvektīvais siltums: X
Starojuma siltums: X
Neliels izkausēta metāla pilieni: X
Liels izkausēta metāla daudzums: X
X apzīmē testu, kuri nav veikti.

Efektivitātes līmeni
Saskares karstums: 2. efektivitātes līmenis (minimālā robežvērtība: 15 s 250 °C temperatūrā).
Virtenes cimdu nav paredzēts aizsardzībai pret

Lietuvių

Ši virtuvinė pirštinė išbandyta pagal EN ISO 21420:2020 ir EN 407:2020 standartus, ES reglamentą (ES) 2016/425, taip pat Reglamentą 2016/425 dėl ankstesnių reglamentų su pakeitimais, skirtas Jungtinei Karalystei.

Svarbu!
Virtuvinė (liengti nudegimų, šią virtuvinę pirštinę visada reikia naudoti dviem rankomis.

Ribotas liepsnos plitimas: X
Karštasis siltums: 2
Konvektīvais siltums: X
Starojuma siltums: X
Mazās karstās tērauda kāsiņi: X
Dīdelis karstās tērauda kāsiņu daudzums: X
X apzīmē testus, kuri nav veikti.

Efektivitātes līmeni
Saskares karstums: 2. efektivitātes līmenis (minimālā robežvērtība: 15 s 250 °C temperatūrā).
Virtenes cimdu nav paredzēts aizsardzībai pret

Português

Esta luva para forno foi testada em conformidade com as normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020, Regulamentações 2016/425 e 2016/425 da UE regulatórias e equipamento pessoal de proteção, de acordo com a correção para o Reino Unido.

Finalidade de utilização
Luva para forno para uso privado, Categoria de risco II em conformidade com a Regulamentação da UE 2016/425 e com a Regulamentação 2016/425 sobre equipamento pessoal de proteção, de acordo com a correção para o Reino Unido.

Utilização
Luva para forno foi pensada para proteger contra os riscos térmicos associados à remoção de artigos pequenos do forno (calor de contato), usados em ambiente doméstico.
A luva para forno deve ser utilizada em condições secas.
Luva deve ser verificada antes de cada utilização, sendo que as luvas danificadas devem ser substituídas.

Tamanho
Tamanho único.

Normas europeias aplicáveis relevantes
Esta luva para forno serve para oferecer proteção contra o calor de contacto para o nível de desempenho 2, e está em conformidade com os requisitos relevantes das normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020.

Propagação limitada de chamas: X
Calor de contacto: 2
Calor por convecção: X
Calor radiante: X
Pequenos salpicos de metal fundido: X

Розмір
Єдиний розмір.

Застосовні Європейські стандарти
Рукавичка-прихватка призначена для захисту від високотемпературних ризиків, рівень ефективності 2, та відповідає вимогам EN ISO 21420: 2020 й EN 407: 2020.

Поширення вогню: X
Контактне нагрівання: 2
Конвекційне нагрівання: X
Променеве нагрівання: X
Великі розплавлені метали: X
Значна кількість розплавленого металу: X
X означає відсутність випробувань.

Рівні ефективності
Контактне нагрівання ефективність 2 (мін. 15 сек за температури 250°C користувач не відчуватиме болю при контакті).
Рукавичка-прихватка не забезпечить захист від чис. поширення вогню, від конвекційного або променевого нагрівання, брызок розплавленого метал або значної кількості розплавленого металу.

Обмеження
Призначено тільки від відкритого полум'я та вогню.
Вищим показчиком є не обпечете руку, коли готуватимете.

Кількість цикли очищення
Максимальна кількість циклів очищення відповідно до надання інструкцій з догляду: 5.
Максимальна кількість циклів очищення — не єдиний фактор, що впливає на строк служби виробу. Строк служби також залежить від температурних режимів, умов зберігання тощо.

Контрольний орган
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Італія (275)

Уповноважений орган
Великобританія: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Уповноважений орган № AB0362.
Чтобы ознакомиться с Декларацией о соответствии ЕС для этого товара, зайдите на сайт IKEA.com, введите артикульный номер товара в поле «Поиск» и найдите документ в разделе «Инструкции по сборке».

Українська

Ця прихватка протестована відповідно до стандартів EN ISO 21420:2020 та EN 407:2020, регламенти ЕС 2016/425 та 2016/425 для індивідуального захисного спорядження, з редакції, що застосовується у Великобританії.

Застереження:
Цю рукавичку слід завжди використовувати обома руками, щоб уникнути різних опіків.

Призначення
Прихватка для побутового використання, Категорія небезпеки II згідно з регламентом ЕС 2016/425 та 2016/425 для індивідуального захисного спорядження, у редакції, що застосовується у Великій Британії.

Використання
Рукавичка захищає від опіків, коли потрібно підібрати гарячі предмети з плити (контактне нагрівання) за умови побутового використання.
Використовуйте рукавички сухими.
Перевіряйте рукавичку перед кожним використанням. Замініть, якщо вони пошкоджені.

Avise!
Det utlitar uma luva para forno em cada mão para evitar o risco de queimaduras.

Designação
Luva para forno para uso privado, Categoria de risco II em conformidade com a Regulamentação da UE 2016/425 e com a Regulamentação 2016/425 sobre equipamento pessoal de proteção, de acordo com a correção para o Reino Unido.

Utilização
Luva para forno foi pensada para proteger contra os riscos térmicos associados à remoção de artigos pequenos do forno (calor de contato), usados em ambiente doméstico.
A luva para forno deve ser utilizada em condições secas.
Luva deve ser verificada antes de cada utilização, sendo que as luvas danificadas devem ser substituídas.

Tamanho
Tamanho único.

Normas europeias aplicáveis relevantes
Esta luva para forno serve para oferecer proteção contra o calor de contacto para o nível de desempenho 2, e está em conformidade com os requisitos relevantes das normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020.

Propagação limitada de chamas: X
Calor de contacto: 2
Calor por convecção: X
Calor radiante: X
Pequenos salpicos de metal fundido: X

Tamanho
Tamanho único.

Normas europeias aplicáveis relevantes
Esta luva para forno serve para oferecer proteção contra o calor de contacto para o nível de desempenho 2, e está em conformidade com os requisitos relevantes das normas EN ISO 21420:2020 e EN 407:2020.

Propagação limitada de chamas: X
Calor de contacto: 2
Calor por convecção: X
Calor radiante: X
Pequenos salpicos de metal fundido: X

Rozmiar
Jeden rozmiar.

Zastosowanie Europejskie standardy
Rękawica-prasowa przeznaczona jest do ochrony ciepłem o wysokiej temperaturze, poziom skuteczności 2, i jest zgodna z wymaganiami EN ISO 21420: 2020 i EN 407: 2020.

Rozprzestrzenianie się ognia: X
Ciepło kontaktowe: 2
Ciepło konwekcyjne: X
Ciepło promieniowania: X
Duże ilości stopionego metalu: X
Duża ilość stopionego metalu: X
X oznacza brak przeprowadzonych testów.

Poziomy skuteczności
Ciepło kontaktowe 2 skuteczność (min. 15 sek. w temperaturze 250°C, korzystam w użytkowaniu bez ryzyka bólu).
Rękawica-prasowa nie zabezpieczy przed ciepłem na wysokiej temperaturze, dla ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, przed dużą ilością stopionego metalu lub dużą ilością rozpalonego metalu.

Ograniczenia
Przeznaczone tylko do użytku domowego.
Zaprzestać używania w razie wystąpienia oznaki zużycia, na przykład pęknięcia, zmiany koloru, zmiękczenia lub zmiany struktury materiału.
Rękawica-prasowa nie zapewnia ochrony przed ciepłem o wysokiej temperaturze, dla ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia, przed dużą ilością stopionego metalu lub dużą ilością rozpalonego metalu i wielkie kolicine rozpalonego metalu.

Liczba cykli czyszczenia
Maksymalna liczba cykli czyszczenia zgodnie z instrukcją pielęgnacji: 5.
Liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na okres trwałości produktu. Na okres trwałości ma wpływ również temperatura, warunki przechowywania i inne czynniki.

Kontrolny organ
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Włochy (275)

Organ upoważniony
Wielka Brytania: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Organ upoważniony nr AB0362.
Aby zapoznać się z Deklaracją Zgodności UE dla tego produktu, wpisz numer produktu w polu wyszukiwania na stronie IKEA.com i znajdź dokument w sekcji „Instrukcje montażu".

Srpski

Ova rukavica za rernu ispitana je u skladu sa standardima EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020, te u skladu s EU uredbama 2016/425 i uredbom 2016/425 u svoj i Ujednom zaštitnom opremom, u izmenjenoj verziji za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upozorenje!
Ova rukavica za rernu treba uvek da se koristi na obe ruke da bi se izbegao rizik od opekotina.

Oznaka
Rukavica za rernu za privatnu upotrebu, kategorija rizika II u skladu s EU uredbom 2016/425 i uredbom 2016/425 u svoj i Ujednom zaštitnom opremom, s izmenama i dopunama za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Upotreba
Rukavica za rernu dizajnirana je za upotrebu kao zaštita od izlaganja previsokim temperaturama

Platené evropské normy
Chňapka zajišťuje ochranu pred kontaktným teplom na úrovni 2 a spĺňa požiadavky uvedené v norme EN ISO 21420: 2020 a EN 407: 2020.

Obmedzené šírenie plameňa: X
Kontaktné teplo: 2
Konvektívne teplo: X
Sálavé teplo: X
Malé množstvo roztrieskutého roztaveného kovu: X
X označuje prázdny, ktorý nebol testovaný.

Úrovne výkonnosti
Kontaktné teplo výkon 2 (prahová doba minimálne 15 s pri vystavení teplote 250 °C).
Rukavica nie je špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu proti obmedzenému šíreniu plameňa, konvektívnemu teplu a sálavému teplu, malému množstvu roztaveného kovu

Obmedzenia
Chráňte pred otvoreným plameňom a ohňom.
Chňapka chráni pokiaľ používania iba obiaľ ruky, ktorú rukavicou.

Počet čistiacich cyklov
Prípustný počet čistiacich cyklov podľa uvedených pokynov na starostlivosť: 5.
Uvedený prípustný počet čistiacich cyklov nie je jedným faktorom ovplyvňujúcim životnosť výrobku. Životnosť teď závisí od použitia, skladovania, atď.

Notifikovaný orgán
EN ISTITERE ITALIA SPA

Omejitve
Izvoti le kočeno od odprtega plamena in ognja.
Ta kuhalna rokavica je namenjena izključno zaščiti tistega dela dlani, ki ga prekriva med ogrevanjem.

Število ciklov čiščenja
Sprejemljivo število ciklov čiščenja glede na upotrebljeno navodo za vzdrževanje: 5.
Sprejemljivo število ciklov čiščenja ni edini dejavnik, povezan z življenjsko dobo izdelka. Življenja doba je odvisna tudi od uporabe, hranjenja itd.

Priglašeni organ
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italija (275)

Odobreni organ
UK: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, odobreni organ št. AB0362.
Za ogled izjave o skladnosti za to izdelek obiščite IKEA.si, poišči izdelka s pomočjo številke izdelka in iskanje na spletni »Sestavljanje in dokumentu«, kjer najdeš Izjavo skladnosti.

Türkçe

Bu fırın eldiveni EN ISO 21420:2020 ve EN 407:2020, AB Mevzuatı 2016/425 ve Kişisel Koruyucu Ekipmanın Yönetmeliği 2016/425'e göre test edilmiştir ve Gölbağı geçerli olacak şekilde değştirilmiştir.

Kullanım
Bu fırın tutacağı, yanık riskini azaltmak amacıyla tek zaman iki elle kullanılmalıdır.

Boyut
Tek boyut.

Uygulanan standartlar
Regatul Unit: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Organism autorizat nr. AB0362.
Pentru a consulta Declarația de conformitate pentru acest produs, accesează www.ikea.com, caută după numărul articolului și găsește documentul la rubrica "Asamblare și documente".

Slovensky

Tento chňapka bola testovaná v súlade s normami EN ISO 21420:2020 a EN 407:2020, nariadeniom EÚ 2016/425 a nariadením 2016/425 na ochranu osobných prostriedkov v znení neskorších predpisov, ktoré platí v ČR.

Upozornenie!
Táto kuchynská chňapka by sa mala vždy používať dvoma rukami, aby sa predišlo riziku popálenia.

Označenie
Chňapky na súkromné použitie, kategória rizika II podľa nariadenia EÚ 2016/425 a nariadenia 2016/425 o osobných ochranných pomôckach v platnom znení platnom v SR.

Použitie
Chňapky sú určené na ochranu pred tepelnými vplyvmi spojenými s odstraňovaním horúcich predmetov z pece (kontaktné teplo), ktoré sa nachádzajú v domácnosti.
Chňapka je určená na použitie v suchom stave.
Rukavice by mali byť pred každým p

Velkosť
Jedna velkosť.

Veľkosť
Jedna veľkosť.

Príslušné uplatňované harmonizované normy
Chňapka zabezpečuje ochranu pred kontaktným teplom na úrovni 2 a spĺňa požiadavky uvedené v norme EN ISO 21420: 2020 a EN 407: 2020.

Obmedzené šírenie plameňa: X
Kontaktné teplo: 2
Konvektívne teplo: X
Sálavé teplo: X
Malé množstvo roztrieskutého roztaveného kovu: X
X označuje prázdny, ktorý nebol testovaný.

Úrovne výkonnosti
Kontaktné teplo výkon 2 (prahová doba minimálne 15 s pri vystavení teplote 250 °C).
Rukavica nie je špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala ochranu proti obmedzenému šíreniu plameňa, konvektívnemu teplu a sálavému teplu, malému množstvu roztaveného kovu

Obmedzenia
Chráňte pred otvoreným plameňom a ohňom.
Chňapka chráni pokiaľ používania iba obiaľ ruky, ktorú rukavicou.

Počet čistiacich cyklov
Prípustný počet čistiacich cyklov podľa uvedených pokynov na starostlivosť: 5.
Uvedený prípustný počet čistiacich cyklov nie je jedným faktorom ovplyvňujúcim životnosť výrobku. Životnosť teď závisí od použitia, skladovania, atď.

Notifikovaný orgán
EN ISTITERE ITALIA SPA

Tamnimama
Kjuri kuhanom njin firn eldiveni, Gëlbës gjeografi okalak gëlbës dëgjohëriten kijisel korujucu eldiveni Rregullat e BE-s 2016/425 dhe 2016/425 Vënetmëlk 2016/425 vjaurnca Risk kategorisi II.

Kullanım
Fırın eldiveni, genellikle ev ortamında kullanılan tipteki sıcak öğelerin fırından (temas ısısı) çıkarılmasıyla ilgili temas ısısına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Fırın eldiveni kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Eldivenler her kullanımdan önce incelenmeli ve hasarlı eldivenler değiştirilmelidir.

Beden
Tek beden.

İlgili uygulanabilir Avrupa standartları
Bu fırın eldiveni, performansı seviyesi 2'de temas ısısına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır ve EN ISO 21420: 2020 ve EN 407: 2020'deki ilgili gerekliliklere uygundur.

Yanıcılık yayılımı: X
Temas ısısı: 2
Konvektif ısı: X
Radyant ısı: X
Küçük erimiş sıçramalar: X
Büyük miktarlarda erimiş: X
X, test edilmeyen testler için kullanılır.

Performans seviyesi
Temas ısısı performansı 2 (eşik süresi 250°C sıcaklığa maruz kalıdığında minimum 15 sn).
Fırın eldiveni, yanıcı alev yayılması, konvektif ısı

Hrvatski

Ova kuhinjska rukavica ispitana je u skladu s EN ISO 21420:2020 i EN 407:2020.
Žračna toplina: 2
Male kapljice rastaljenog sadržaja: X
Velike kapljice rastaljenog sadržaja: X
X se koristi za ispitivanja koja nisu provedena.

Raztne udobnostnosti
Kontaktna toplina: Uvedba 2 (najmanje 15 sekundi izdržnosti temperaturi od 250 °C).
Kuhinjska rukavica ni posebno zasnovana da pruža zaštito za ograničeno širenje plamena, konvektivno toplino i topljenje kapljice. Ta prskanje rastaljenog metala i velike kolicine rastaljenega metala.

Omejitve
Kuhinjske rukavice dizajnirane su za zaščito od

Broj sklisua čišćenja
Prihvatljivi broj ciklusa čišćenja prema priloženim uputama za njegu: 5.
Navedeni prihvatljivi broj ciklusa čišćenja nije jedini čimbenik koji se odnosi na vijek trajanja proizvoda. Trajanje također ovisi o uporabi, njezi, čuvanju itd.

Prijavljeno tijelo
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italija (275)

Ovlašteno tijelo
UK: ITS Uslugе ispitivanja (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Ovlašteno tijelo br AB362.
Za pregled EU izjave o sukladnosti za ovaj proizvod, posjeti IKEA.hr, upiši broj proizvoda te pronađi dokument pod „Upute i dokumenti".

Ελληνικά

Αυτό το γάντι φούρνου έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 21420: 2020 και EN 407: 2020 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα μέσα προσωπικής προστασίας όπως εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το γάντι φούρνου θα πρέπει να χρησιμοποιείται και με τα δύο χέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.

Ονομασία
Γάντι φούρνου για οδυνική χρήση, κατηγορία κινδύνου II σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/425 της ΕΕ και τον Κανονισμό 2016/425 για τα προσωπικά μέσα προστασίας όπως εφαρμόζεται στη Μεγάλη Βρετανία.

Χρήση
Το γάντι φούρνου έχει σχεδιαστεί για να φοριέται για προστασία από θερμικούς κινδύνους που σχετίζονται με την επιμόρφωση θερμών αντικειμένων από τους φούρνους (θερμότητα επαφής) και τέτοια γάντια πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούν συνήθως στο οικιακό περιβάλλον.
Το γάντι φούρνου προορίζεται για χρήση σε ξηρή κατάσταση.
Το γάντι θα πρέπει να επιθεωρείται πριν από κάθε χρήση και καταστραμμένα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται.

Μέγεθος
One size.

Σχετικά εφαρμοστέα Ευρωπαϊκά πρότυπα
Αυτό το γάντι φούρνου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει προστασία από τη θερμότητα επαφής, σε επίπεδο απόδοσης 2, και συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 21420: 2020 και EN 407:2020.

Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας: Χ
Θερμότητα επαφής: 2
Θερμότητα συναγωγής: Χ
Θερμότητα ακτινοβολίας: Χ
Μικρές πιτσιλιές λιωμένου: Χ
Μεγάλες ποσότητες λιωμένου: Χ
Χ χρησιμοποιείται για δοκιμές που δεν έχουν διενεργηθεί.

Επιπεδα απόδοσης
Θερμότητα επαφής: επίδοση 2 (ελάχιστο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 δ στον εκτίθεται σε θερμοκρασία 250°C).

Русский

Это варежка-прихватка протестирована

Размер
Универсален размер.

Приложими европейски стандарти
Тази ръкавица е предназначена за защита от контактна топлина, нива на ефективност 2, и отговаря на съответните изисквания на EN ISO 21420: 2020 и EN 407: 2020.

Пламък: X
Контактна топлина: 2
Конвективна топлина: X
Лъчиста топлина: X
Малки количества метал: X
Големи частици разтопен метал: X
Знакът "X" означава тестове, които не са били извършени.

Нива на ефективност
Контактен топлинен ефективност 2 (лимит от минимум 15 сек. при излагане на температура от 250°C).
Тази ръкавица не е специално предназначена за защита от пламъци, конвективна топлина, лъчиста топлина, малки разтопен метал и по-големи частици разтопен метал.

Ограничения
Пазете от открити пламъци и огън.
Ръкавицата защитава само частта на ръката, покрита от ръкавицата, докато се използва.

Брой цикли на почистване
Допустимият брой цикли на почистване според предоставените инструкции за грижа: 5.
Посоченият брой цикли на почистване не е

Suomi

Tämä uunikinnas on testattu EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 -standardien, EU:n asetusten 2016/425 ja 2016/425 muutettuna Iso-Britannian kuluttajien henkilösuojaimista.

Käyttötarkoitus
Uunikinnas on suunniteltu suojaamaan kuumilta esineiltä (kosketuslämpö) kotiympäristössä.
Uunikinnas on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa.
Ennen jokaista käyttökertaa kinnas on tarkistettava ja vaurioituneet kinnaset on vaihdettava.

Koko
Yksi koko.

Sovellettavat Eurooppalaiset standardit
Uunikinnas on suunniteltu suojaamaan kosketuslämmöltä (kosketuslämpö) 2 -tason tehokkuudella ja se on EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 -standardien mukaisia.

Rajoitettu liekin leviäminen: X
Kosketuslämpö: 2
Konvektiolämpö: X
Säteilylämpö: X
Pienet sulametallipisarat: X
Suuri sulametallimäärä: X
X ei testattu.

Suorituskykytasot
Kosketuslämpö suorituskyky 2 (vähintäin 15 s 250 °C lämpötilassa).
Uunikinnas ei ole erityisesti suunniteltu suojaamaan rajoittunutta leviämistä, konvektiolämpöä, säteilylämpöä, pienehkö sulametallipisarat tai suurehko sulametallimäärä.

Rajoitukset
Vain kotikäyttöön.
Ennen jokaista käyttökertaa on tarkistettava uunikinnas ja vaurioituneet kinnaset on vaihdettava.

Pesukertojen lukumäärä
Ilmoitettu pesukertojen lukumäärä valmistajan ohjeiden mukaan: 5.
Ilmoitettu pesukertojen lukumäärä ei ole ainoa tekijä, jolla on vaikutusta tuotteen käyttöikään. Käyttöikä riippuu myös käytöstä, säilytyksestä jne.

Ilmoitettu laitos
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Valtuutettu laitos
Iso-Britannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, valtuutettu laitos nro AB362.
Tämän tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat IKEA.fi -sivulta, kun etsit tuotetta tuotenumeron avulla ja valitsemalla Ohjeet ja dokumentit.

Norsk

Denne grillhanskens ytterflate, Gjelder Kategorien II i henhold til EU-forordningen 2016/425 og 2016/425 om personlig verneutstyr som gjelder i Storbritannia.

Bruksområde
Grillhanske er ikke beregnet på å gi beskyttelse mot åpne flammer og ild.
Grillhanske er beregnet på å gi beskyttelse bare for den del av hånden som dekkes av hanken.

Antall vaskesykler
Tillatt antall vaskesykler i henhold til produsentens vaskeanvisninger: 5.
Tillatt antall vaskesykler er ikke den eneste faktoren som påvirker produktets levetid. Levetiden er også avhengig av bruk, lagring osv.

Kontrollorganet
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Bemyndiget organ
Storbritannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Bemyndiget organ nr. AB0362.
Hvis du vil se EU-samsvarserklæringen for dette produktet, kan du gå til IKEA.com, skriv inn produktnummeret i søkefeltet og velg «Montering og dokumenter».

Dansk

Denne ovnhandske er blevet testet i henhold til EN ISO 21420:2020 og EN 407:2020 og EU's forordninger 2016/425 og 2016/425 om personlige værnemidler som ændret af Det Forenede Kongerige.

Anvendelse
Ovnhandsken er ikke beregnet til at give beskyttelse mod åbne flammer og ild.
Ovnhandsken er beregnet til at give beskyttelse kun for den del af hånden, der dækkes af handsken.

Antal vaskecykler
Tilladt antal vaskecykler i henhold til producentens vaskeanvisninger: 5.
Det tilladte antal vaskecykler er ikke den eneste faktor, der påvirker produktets levetid. Levetiden afhænger af brug, opbevaring osv.

Bemyndiget organ
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italien (275)

Bemyndiget organ
Storbritannien: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD. Bemyndiget organ nr. AB0362.
Hvis du vil se EU-overensstemmelseserklæringen for dette produkt, skal du blot indtaste produktnummeret i søgefeltet og vælge «Montering og dokumenter».

Suomi

Tämä uunikinnas on testattu EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 -standardien, EU:n asetusten 2016/425 ja 2016/425 muutettuna Iso-Britannian kuluttajien henkilösuojaimista.

Käyttötarkoitus
Uunikinnas on suunniteltu suojaamaan kuumilta esineiltä (kosketuslämpö) kotiympäristössä.
Uunikinnas on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa.
Ennen jokaista käyttökertaa kinnas on tarkistettava ja vaurioituneet kinnaset on vaihdettava.

Koko
Yksi koko.

Sovellettavat Eurooppalaiset standardit
Uunikinnas on suunniteltu suojaamaan kosketuslämmöltä (kosketuslämpö) 2 -tason tehokkuudella ja se on EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 -standardien mukaisia.

Rajoitettu liekin leviäminen: X
Kosketuslämpö: 2
Konvektiolämpö: X
Säteilylämpö: X
Pienet sulametallipisarat: X
Suuri sulametallimäärä: X
X ei testattu.

Suorituskykytasot
Kosketuslämpö suorituskyky 2 (vähintäin 15 s 250 °C lämpötilassa).
Uunikinnas ei ole erityisesti suunniteltu suojaamaan rajoittunutta leviämistä, konvektiolämpöä, säteilylämpöä, pienehkö sulametallipisarat tai suurehko sulametallimäärä.

Rajoitukset
Vain kotikäyttöön.
Ennen jokaista käyttökertaa on tarkistettava uunikinnas ja vaurioituneet kinnaset on vaihdettava.

Pesukertojen lukumäärä
Ilmoitettu pesukertojen lukumäärä valmistajan ohjeiden mukaan: 5.
Ilmoitettu pesukertojen lukumäärä ei ole ainoa tekijä, jolla on vaikutusta tuotteen käyttöikään. Käyttöikä riippuu myös käytöstä, säilytyksestä jne.

Ilmoitettu laitos
EN ISTITERE ITALIA SPA
Via Guido Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia (275)

Valtuutettu laitos
Iso-Britannia: ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, valtuutettu laitos nro AB362.
Tämän tuotteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saat IKEA.fi -sivulta, kun etsit tuotetta tuotenumeron avulla ja valitsemalla Ohjeet ja dokumentit.

Eesti

Ahjukinnas ja selle lähim kõrgendatud pinnaosa ei ole mõeldud kaitsmiseks lahtise leegi ja tule eest.

Kasutamisotstarve
Ahjukinnas on mõeldud kaitsmiseks kuumade esemete eemaldamisel ahjust (kontaktsoojus).
Ahjukinnas on mõeldud kasutamiseks kuivas keskkonnas.
Ahjukinnast tuleb enne iga kasutamiskorra kontrollimist ja vigastatud kinnast tuleb vahetada.

Suurus
Ühe suurus.

Kohaldatavad Euroopa standardid
Ahjukinnas on mõeldud pakkuma kaitset kontaktsoojuse eest (kuldsoojus) 2 mega vastab standardile EN ISO 21420:2020 ja EN 407:2020 asjakohaste nõuetele.

Piiratud leegileik: X
Kontaktsoojus: 2
Konvektiivsoojus: X
Kiirgussoojus: X
Väikesed sulametallipisarad: X
Suur kogus sulametallipisarad: X
X-i kasutatakse katsete puhul, mida pole selle tootega läbi viidud.

Tõmbetest
Kasutatakse: jõudlus 2 (kõninisaeg vähemalt 15 s, kui see on temperatuuril 250°C).
Ahjukinnas ei ole spetsiaalselt loodud pakkuma kaitset piirduva levikuga leekide, kontaktsoojuse

Magyar

Ez a konyhakesztyű megfelel az EN ISO 21420:2020 és az EN 407:2020 szabványoknak, valamint az 2016/425 és az 2016/425 rendeletek az egyéni védőeszközökre vonatkozó módosítása szerint.

Figyelem!
Ezt a konyhakesztyűt mindkét kezünkre szükséges felvenni, hogy elkerüljük a sérüléseket.

Megnevezés
Egyszerű konyhakesztyű, II. kockázati kategória az egyéni védőeszközökre vonatkozó 2016/425 és 2016/425 rendelet szerint, az Egyesült Királyságra vonatkozó módosítás szerint.

Felhasználás
A konyhakesztyű az ujjak és a tenyér hőkezelt felületeinek (kontaktsoja) szabadban, szárazban és tartósan szobahőmérsékleten, szobahőmérsékleten és szobahőmérsékleten szobahőmérsékleten szobahőmérsékleten